

Karta produktu:

## WAGO COMPACT 2273-203 Szybkozłączka 3x 0,5-2,5mm<sup>2</sup> na drut 450V/24A ORYGINALNA woreczek 10szt.

WAGO



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | WAGO          |
| Symbol:         | 71.4114       |
| Kod producenta: | 2273-203-10   |
| Kod EAN:        | 5905954917167 |

### Opis produktu

### WAGO Szybkozłączka na drut oryginalna 400V/24A 3x0,5-2,5

Szybkozłączka instalacyjna WAGO serii 2273 wyposażona w zacisk PUSH WIRE przeznaczona do łączenia przewodów jednodrutowych (tzw. drut).

Produkt ten znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz w szafkach rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych.

W odróżnieniu od obecnych na rynku złącz: „typu Wago”, „ala Wago” itp. jest to **produkt oryginalny** co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.



**Bezpieczeństwo łączenia wszystkich rodzajów przewodów potwierdzone zostało dodatkowo przez międzynarodowe aprobaty (ENEC, UL): RosTest: AB24 B04007 oraz VDE: 40029794.**

Znak ENEC stanowi potwierdzenie bezpieczeństwa, uznane w Europie przez ponad 20 sygnatariuszy.

### Najważniejsze zalety:

- duży komfort obsługi
- duża niezawodność połączeń
- dzięki małym gabarytom duża oszczędność miejsca



- dowolna kombinacja przewodów jednodrutowych o przekrojach od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>
- wyraźne oznaczenie danego typu złączki ułatwiające identyfikację
- oszczędność miejsca nawet do 51 % w porównaniu ze złączkami z serii 273
- przezroczysta obudowa do kontroli wzrokowej prawidłowego ułożenia przewodów

## Właściwości:

- rodzaj przewodu: **jednodrutowy**
- łączna liczba zacisków: w zależności od rodzaju szybkozłączki **2,3,4,5,8**
- łączna liczba potencjałów: **1**
- napięcie znamionowe EN: **450V**
- napięcie znamionowe udarowe: **4kV**
- prąd nominalny: **24A**
- technika podłączania przewodu: **PUSH WIRE®**
- przekrój od **0,5mm<sup>2</sup>** do **2,5mm<sup>2</sup>** (od 18 do 14 AWG)
- długość odizolowania: **ok. 11mm**



## O producencie:

**WAGO** jako wynalazca techniki połączeń sprężynowych posiada o kilkadziesiąt lat bogatsze doświadczenia niż konkurencyjne firmy na rynku. Intensywne badania, niezliczone analizy i opinie tysięcy użytkowników na całym świecie tworzą bazę, której wartości nie sposób przecenić.

Na tej podstawie **WAGO** wypracowało własne standardy jakości znacznie przekraczające obowiązujące normy. Wszystkie wyroby poddawane są rozlicznym testom oraz pomiarom i dopiero po ich pomyślnym zaliczeniu trafiają do klientów. **WAGO** gwarantuje całkowitą niezawodność, najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo wszystkich swoich produktów.

Przestrzeganie najwyższych standardów jakościowych potwierdza uzyskanie uznanych na całym świecie certyfikatów. **WAGO** spełnia między innymi wymagania norm DIN ISO 9001:2000, ISO 14001 i IRIS.



## Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

przed 13.12.2024

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Liczba zacisków</b>                      | 3            |
| <b>Marka</b>                                | WAGO         |
| <b>Na żyłę o przekroju [mm<sup>2</sup>]</b> | 0,5 - 2,5    |
| <b>Opakowanie</b>                           | 10 szt.      |
| <b>Seria</b>                                | 2273 COMPACT |