

Karta produktu:

**WAGO CLASSIC 222-412 Szybkozłączka 2x 0,08-4,0mm² uniwersalna (na drut / na linkę) 400V/32A
ORYGINALNA woreczek 10szt.**

WAGO



Marka:	WAGO
Symbol:	71.4126
Kod producenta:	222-412-10
Kod EAN:	5905954917075

Opis**WAGO Szybkozłączka uniwersalna oryginalna 400V/32A 2x0,08-4,0**

Szybkozłączka instalacyjna WAGO uniwersalna serii 222 wyposażona w zacisk CAGE CLAMP przeznaczona do łączenia przewodów jednodrutowych (tzw. drut) oraz wielodrutowych (tzw. linka).

Produkt ten znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz w szafkach rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych.

W odróżnieniu od obecnych na rynku złącz: „typu Wago”, „ala Wago” itp. jest to **produkt oryginalny** co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.



Bezpieczeństwo łączenia wszystkich rodzajów przewodów potwierdzone zostało dodatkowo przez międzynarodowe aprobaty (ENEC, UL): RosTest: AB24 B04007 oraz VDE: 40029794.

Znak ENEC stanowi potwierdzenie bezpieczeństwa, uznane w Europie przez ponad 20 sygnatariuszy.

Najważniejsze zalety:

- duży komfort obsługi
- duża niezawodność połączeń
- dzięki małym gabarytom duża oszczędność miejsca



- umożliwia montaż odizolowanych przewodów linkowych o przekroju od 0,08mm² do 4mm² lub przewodów jednodrutowych do 2,5mm²
- ze względu na całkowite zagłębienie się dźwigni w obudowie w stanie zamkniętym, złączka jest w pełni zabezpieczona przed nieumyślnym rozłączeniem

Właściwości:

- rodzaj przewodu: **jednodrutowy** lub **wielodrutowy**
- łączna liczba zacisków: w zależności od rodzaju szybkozłączki **2,3 lub 5**
- łączna liczba potencjałów: **1**
- napięcie znamionowe EN: **400V**
- napięcie znamionowe udarowe: **4kV**
- prąd nominalny: **32A**
- technika podłączania przewodu: **CAGE CLAMP®**
- przekrój (**przewód jednodrutowy**) od 0.08mm² do 2,5mm² (od 28 do 14 AWG)
- przekrój (**przewód linkowy**) od 0.08mm² do 4mm² (od 28 do 12 AWG)
- długość odizolowania: **ok. 10mm**



Przykłady zastosowań:

- indukcyjne czujniki zbliżeniowe
- ogrzewanie podłogowe
- instalacja nagłaśniająca
- silniki elektryczne
- lampy sufitowe
- podłączenia oprawy oświetleniowej
- urządzenia grzewcze
- sterowanie bramami
- podłączanie maszyn
- powielanie potencjałów
- żyrandole
- pompy zanurzeniowe
- żaluzje

O producencie:

WAGO jako wynalazca techniki połączeń sprężynowych posiada o kilkadziesiąt lat bogatsze doświadczenia niż konkurencyjne firmy na rynku. Intensywne badania, niezliczone analizy i opinie tysięcy użytkowników na całym świecie tworzą bazę, której wartości nie sposób przecenić.

Na tej podstawie **WAGO** wypracowało własne standardy

jakości znacznie przekraczające obowiązujące normy. Wszystkie wyroby poddawane są rozlicznym testom oraz pomiarom i dopiero po ich pomyślnym zaliczeniu trafiają do klientów. **WAGO** gwarantuje całkowitą niezawodność, najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo wszystkich swoich produktów.

Przestrzeganie najwyższych standardów jakościowych potwierdza uzyskanie uznanych na całym świecie certyfikatów. **WAGO** spełnia między innymi wymagania norm DIN ISO 9001:2000, ISO 14001 i IRIS.



Specyfikacja

Liczba zacisków	2
Marka	WAGO
Na żyłę o przekroju [mm ²]	0,08 - 4,0
Opakowanie	10 szt.
Seria	222 CLASSIC