

Karta produktu:

Rozłącznik izolacyjny obrotowy solarny 32A 4-biegunowy 4P (1200V DC PV) 4-modułowy VCX

VCX



Marka:	VCX
Symbol:	55.0118
Kod producenta:	FMPV 1200V DC
Kod EAN:	5901122682721

Opis

Rozłączniki izolacyjne 4-biegunowe służą z do rozłączania faz i do odłączania dopływu prądu do konkretnych części instalacji.

Produkt przede wszystkim przewodzi prąd w warunkach znamionowych, a także podczas przeciążeń, zwarców czy innych awarii. Jednak może to robić tylko przez określony czas. Ponadto rozłącza obwód w warunkach znamionowych oraz przeciążeniowych. Kolejnym jego zadaniem jest izolowanie obwodu, a więc zapewnienie bezpiecznej pracy podczas obsługi urządzeń i sieci. Rozłącznik posiada obrotowy mechanizm działania ON/OFF oraz możliwość zablokowania pokrętła poprzez założenie kłódki.

Specyfikacja:

- Producent: **VPX**
- Symbol produktu: **FMPV-1200V-DC**
- Prąd znamionowy: **32A DC**
- Napięcie znamionowe: **1200V DC**
- Temperatura pracy: **-40 ~ +85 st. C**
- Napięcie udarowe: **8kV**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Jako rozłącznik główny: **Tak**
- Znamionowy prąd ciągły: **32 A**
- Odpowiedni do instalacji w tablicach rozdzielczych: **Tak**
- Jako rozłącznik serwisowy: **Tak**
- Liczba biegunów: **4**
- Rodzaj elementu przełączającego: **pokrętło**
- Stopień ochrony (IP) części czołowej: **IP20**
- Zgodność z normą: **IEC/EN 60947-3**
- Ithe Solar 40 st.C: **16A**
- Ithe Solar 60 st.C: **13A**

O producencie:

Firma **VCX** od początku swojej działalności specjalizuje się w sprzedaży systemów ochrony przeciwprzepięciowej. Swoją wiedzę opierają na doświadczeniach wyniesionych we współpracy z liderami w tej dziedzinie. Produkty marki **VCX** są kontrolowane na każdym etapie produkcji, dzięki czemu gwarantują najwyższą jakość oraz charakteryzują się trwałością i niezawodnością.

Produkcja odbywa się na bazie najwyższej jakości podzespołów, a gwarancją jakości jest także system ISO 9001 wprowadzony przez zakład produkcyjny.

Specyfikacja

Marka	VCX
-------	-----