

Karta produktu:

Przewód ograniczający do robotów koszących kosiarek 1mm² ze szpilkami mocującymi przewody graniczne 100m

SK



Producent:	SK
Symbol:	07.0222
Kod producenta:	07.0222
Kod EAN:	5905954917907

Opis produktu

Polski przewód jednożyłowy, **ocynowany** w odpornej na warunki atmosferyczne izolacji. Przeznaczony do ograniczania pola pracy kosiarek robotów. Został wyprodukowany **specjalnie do stosowania z automatycznymi kosiarkami**, dzięki czemu bezbłędnie współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku modelami czołowych producentów. Robot nie gubi się i wykrywa obszar roboczy **nawet przy instalacjach o obwodzie 600m**.

Dodatkowo w zestawie **szpilki** przeznaczone do montażu przewodu, wykonane z solidnego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. Ich zastosowanie gwarantuje, że przewód nie będzie się przemieszczał, a emitowany przez niego sygnał nie będzie zakłócany.

Przewód graniczny:

- Długość: **100 m**
- Przekrój: **1 mm²**
- Średnica zewnętrzna: **2,45 mm**
- **Ocynowana żyła przewodu** w kolorze srebrnym jest odporna na warunki zewnętrzne i panujące pod ziemią - nie śniedzie i nie rdzewieje
- **Trwała, odporna na warunki atmosferyczne izolacja** pozwala na bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat bez konieczności wymiany

Szpilki mocujące:

- Ilość w zestawie: **100 szt**
- Długość: **9 cm**
- Materiał: **tworzywo sztuczne**
- Montaż: **zalecane jest stosowanie 1 szpilki co 50-100 cm przewodu**

Łączenie, przedłużanie przewodu

Przewód można bez problemu **łączyć** z przewodem ograniczającym dostarczonym przez producenta kosiarki. Połączenie należy

wykonać poprzez zastosowanie **specjalnej wodoszczelnej złączki hydrożelowej** dostępnej na pozostałych naszych aukcjach.

Kompatybilność

Przewód przeszedł pozytywne testy i jest kompatybilny z następującymi modelami:

- **Ambrogio** Alex ZCS, L15, L250, 4.0 Basic, 4.0 Elite, L60, B6, L30,D3, L3, S3
- **AL-KO Robolinho** 1150 W, 500 W, E 500, 500 I
- **Bosch Indego** 350, 350 Connect, 400, 400 Connect
- **Cub Cadet** XR1 500, XR2 (1000, 1500, 2000), XR3 (3000, 4000, 5000)
- **Gardena** R160Li Sileno+, Smart Sileno Life (750, 1000, 1250), Smart Sileno City (500, 250)
- **Ferrex**
- **Greenworks** Optimow 1000, Optimow 1500
- **Honda** Miiimo HRM310, HRM 520
- **Husqvarna** automower 105, 305, 310, 315, 315X, 420, 430X, 435X AWD, 450X, 520, 535 AWD, 550
- **Hyundai** HTDER21V, HTDER21WIFI, HTDER50PW
- **John Derre** TANGO E5
- **MacAllister** 500m2
- **Meec Tools** 800m2
- **NAC** RLM600-FS, RLM-1500NG, RLM-1800T
- **Robomow** RS 635 Pro S, RS 625 Pro S, RS 615 Pro S, RS 615u, RC 312 Pro S, RC 308 Pro, RC 308u, RC 304u, RX 50 Pro S, RX 50u, RX 20 Pro, RX 20u, RX 12u
- **Stiga Autoclip** M3, M5, M7, 225 S, 228 S, 230 S, 524 S, 528 S, 530 S, 550 SG
- **Stihl iMOW** RMI 422, RMI 422 P, RMI 422 PC, RMI 632, RMI 632 P, RMI 632 C, RMI 632 PC
- **Wolf-Garten Loopo** S150, S300, M1000, M1500, M2000
- **Worx Landroid** S300, S300i, M500 M700, M1000, L1500, L2000
- **Yard Force** SA650ECO, Compact 400Ri, Compact 280R, X100i, X60i, AMIRO400, AMIRO400i, LUV1000Ri

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI

Kabel został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Specyfikacja

Budowa żył	linka
Długość [m]	100
Kolor powłoki	zielony
Przekrój żył [mm²]	1
Wersja	zestaw ze szilkami