


Karta produktu:

**AUDA Optimum Kabel DVI-D Single Link / HDMI 1.4
FHD@60 (wtyk / wtyk) 15m**

AUDA



Producent:	AUDA
Symbol:	42.1008
Kod producenta:	42.1008
Kod EAN:	5902166333051

Opis produktu

Wysokiej jakości przewód połączeniowy DVI/HDMI z serii AUDA Optimum. Przeznaczony do **cyfrowego połączenia** karty graficznej komputera z monitorem, telewizorem, czy projektorem oraz wszelkich innych urządzeń multimedialnych wyposażonych w złącze DVI lub HDMI.

Najważniejsze zalety:

- **Jakość Full HD** – przewód zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości do 1920x1080p
- Obsługa standardu **HDMI™ 1.4 High Speed + Ethernet** oraz **DVI-D Single Link**
- **Powłoka PVC** – cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne
- **Przewodnik** – wykonany z **miedzi** o wysokim stopniu czystości
- **Wielowarstwowe ekranowanie** – zapewnia odporność na zakłócenia z zewnątrz
- **Solidne, metalowe złącza platerowane złotem** – gwarantują trwałość i pozwalają na przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie
- **Nowoczesny design** – przewód został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy, może być używany „na widoku” w nowoczesnych mieszkaniach, biurach i salach konferencyjnych
- **Plug and Play** - nie wymaga żadnych sterowników - działa od razu po podłączeniu na wszystkich systemach operacyjnych

Parametry techniczne:

- **Producent:** AUDA
- **Długość kabla:** 15 m
- **Kolor:** czarny
- **Typ złączy:** DVI-D 24+1-pin (wtyk) / HDMI typ A 19-pin (wtyk)
- **Ekranowanie:** wielowarstwowe: opłot z drutów (16 x 4 włókien) oraz folia aluminiowa wraz z żyłą uziemiającą + dodatkowy indywidualny ekran z folii aluminiowej wraz z żyłą uziemiającą na 5 parach żył roboczych

Budowa przewodu:

1. Złącza: metalowe, platerowane złotem
2. Wtyki: wytrzymałe tworzywo sztuczne
3. Powłoka: polwinil PVC

Przekrój przewodu:

1. Drut uziemiający: 1C/0.254BC
2. Folia aluminiowa
3. Drut uziemiający: 1C/0.254BC+HDPE Ø0.5mm
4. Przewodnik: 1C/0.32BC

5. Izolacja FM-PE+SKIN: Ø0.7mm (5P)
6. Oplot z miękkich drutów: 16#/4C/0.12AM
7. Powłoka PVC polwinit: Ø7.3mm
8. Folia aluminiowa

Złącze DVI

DVI (ang. Digital Visual Interface) - standard złącza zaprojektowany przez grupę Digital Display Working Group (DDWG). Umożliwia połączenie pomiędzy kartą graficzną, a monitorem komputera lub nowoczesnym telewizorem. Złącze DVI można spotkać w 3 wariantach: DVI-D (złącze cyfrowe, jest kompatybilne ze złączem HDMI), DVI-A (złącze analogowe) oraz DVI-I (złącze analogowo-cyfrowe).

Złącze HDMI

Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości (ang. High Definition Multimedia Interface). Interfejs służący do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego sygnału audio i wideo. HDMI pozwala łączyć ze sobą dowolne, zgodne ze standardem, urządzenia audio/wideo takie jak:

- **Telewizory cyfrowe LED, LCD, Smart TV**
- Boxy Smart TV Android
- Komputery stacjonarne, **laptopy, monitory**
- Projektory, nagrywarki, panele sterownicze, amplitunery
- Odtwarzacze DVD, Blu-ray
- Konsole do gier **Xbox, PlayStation,**
- Dekodery: **Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+**, telewizję na kartę

O producencie:

Seria solidnie wykonanych kabli połączeniowych charakteryzująca się optymalnym stosunkiem ceny do jakości. Stanowią one perfekcyjne rozwiązanie dla większości użytkowników przy standardowych, codziennych zastosowaniach. Dzięki swojej różnorodności produkty marki **AUDA** są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników. Aby ułatwić optymalne dostosowanie do wymogów Klienta przewody i urządzenia **AUDA** zostały podzielone na cztery serie (Home, Optimum, CableTime, Prestige).

CHARAKTERYSTYKA	
Typ złączy:	DVI-D 24+1-pin (wtyk) / HDMI typ A 19-pin (wtyk)
Złącza:	pokryte 24-karatowym złotem
Kanał przesyłowy DVI-D / wersja HDMI:	DVI-D Single Link / HDMI 1.4
Obsługiwany standard HDMI:	HDMI™ High Speed + Ethernet
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość:	1080p (full HD)
Przewodnik:	z miedzi o wysokim stopniu czystości
Ekranowanie:	wielowarstwowe: oplot z drutów (16 x 4 włókien) oraz folia aluminiowa wraz z żyłą uziemiającą + dodatkowy indywidualny ekran z folii aluminiowej wraz z żyłą uziemiającą na 5 parach żył roboczych
Powłoka:	polwinit PVC czarny
Długość kabla:	15 m
Średnica zewnętrzna kabla:	6,0 mm
Kolor kabla:	czarny
Dodatkowe informacje:	-

Specyfikacja

Długość [m]	15
Złącza	HDMI - DVI