

Karta produktu:

Patchcord zewnętrzny UTP kat.6 podwójna powłoka PVC+PE linka czarny 40m NEKU

NEKU



Marka:	NEKU
Symbol:	40.5132
Kod producenta:	40.5132
Kod EAN:	5907796680780

Opis

Wysokiej jakości kabel krosowy RJ45/RJ45 przeznaczony do wykonywania **instalacji sieciowych na zewnątrz budynków** np. w punktach dystrybucyjnych, połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami sieciowymi, połączeń w instalacjach monitoringu CCTV, czy połączeń urządzeń bezprzewodowych Wi-Fi.

Przewód w połączeniu **prostym 1:1**, z grubą, 4-parową skrętką AWG 24 **wykonaną z miedzi**. Wyposażony w **podwójną powłokę** odporną na promieniowanie UV, korozję oraz wodę. Wtyki RJ45 po obu stronach, chronione przez osłonkę z elastyczną odgiętką zapobiegającą uszkodzeniom kabla.

Cechy patchcordów outdoor NEKU:

- Do użytku na zewnątrz budynków
- Podwójna zewnętrzna powłoka
- Odporne na promieniowanie UV, wodę oraz korozję
- Żyły wykonane w 100% z miedzi Cu
- Sekwencja par zgodna z EIA/TIA 568B
- Zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Poddawane kontroli jakości i testom na etapie produkcji
- Uniwersalne - pasują do wszystkich urządzeń sieciowych z gniazdami RJ45
- Elastyczne i łatwe do ułożenia

Kategoria 6 - częstotliwość do 250 MHz, klasa E

Przewody sieciowe kategorii 6 funkcjonujące w zakresie częstotliwości do 250 MHz oraz sklasyfikowane jako klasa E według norm **ISO 11801** oraz **EN 50173**. Posiadają bardziej rygorystyczne specyfikacje dotyczące przesłuchu oraz szumu systemowego niż przewody kategorii 5e. Cechują się **bardzo dużą szybkością bitową**, dzięki czemu znajdują zastosowanie w instalacjach w których wymagana jest **szybka transmisja danych**, np. przy implementacji Gigabit Ethernetu.

Specyfikacja:

- **Producent:** NEKU
- **Symbol:** 40.5132
- **Długość:** 40 m
- **Złącza:** 2x wtyk RJ45 [8p8c]

- **Klasa ekranowania:** U/UTP
- **Kategoria:** 6
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Przekrój:** 4 x 2 x 24AWG
- **Żyły:** 100% miedź Cu, wielodrutowe tzw. linka
- **Typ połączenia:** prosty 1:1 (według standardu 568B)
- **Powłoka:** podwójna (polwinil PVC + polietylen PE)
- **Izolacja żył:** polietylen PE
- **Kolor:** czarny

Zastosowanie:

Patchcordsy NEKU znajdują zastosowanie w połączeniach **urządzeń pasywnych i aktywnych** w sieciach LAN, Ethernet, Wi-Fi, xDSL, CCTV, telefonicznych - w domu, biurze, handlu i przemyśle. Zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, poddawane wielokrotnym testom i weryfikacji zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i zgodność z daną kategorią.

Prezentowany model **Outdoor** został zaprojektowany specjalnie do użytku w trudnych warunkach zewnętrznych. **Podwójna powłoka** kabla wykonana z polwinilu PVC oraz odpornego polietylenu PE chroni przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, wodą, korozją oraz promieniowaniem UV.

Kable perfekcyjnie nadają się do **połączeń na świeżym powietrzu między budynkami**, jednak jeżeli chcielibyśmy zakopać je w ziemi konieczne jest umieszczenie w peszlu. Świetnie sprawdzą się również w **środowiskach o podwyższonych wymaganiach odporności**, gdzie niezbędne jest pewne i niezawodne połączenie, np. w warsztatach, myjniach, garażach, centrach handlowych, zakładach produkcyjnych, fabrykach, czy halach i wiatrach magazynowych.

O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Długość [m]	40
Ekranowanie	nie
Kategoria	6
Kolor powłoki	czarny
Kształt kabla	okrągły
Marka	NEKU
Rodzaj kabla	U/UTP
Typ połączenia	prosty 1:1