

Karta produktu:

## Obudowa plastikowa skrzynka hermetyczna natynkowa ABS 200x300x130mm IP65

AKIS PLASTIK



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Producent:      | AKIS PLASTIK         |
| Symbol:         | 71.0131              |
| Kod producenta: | 4/M/0010462030130017 |
| Kod EAN:        | 5903968230296        |

### Opis produktu

**Uniwersalna plastikowa obudowa natynkowa** to idealne rozwiązanie dla  **dodatkowego zabezpieczenia**  różnego typu urządzeń, dyskretnego i schludnego ich ukrycia oraz stabilnego i bezpiecznego montażu. Obudowę cechuje solidne, estetyczne wykonanie z materiałów o **wysokiej jakości** zapewniających **skuteczną ochronę** urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi.

#### Dostępne rozmiary w naszej ofercie:

- 200x300x130 mm
- 300x400x170 mm
- 300x400x220 mm
- 400x600x200 mm

#### Cechy:

- Szerokość całkowita: **200 mm**
- Wysokość całkowita: **300 mm**
- Głębokość całkowita: **130 mm**
- Przeznaczone do zastosowań **wewnętrzno/zewnętrznych natynkowych**
- Przeznaczone do **instalacji elektrycznych, TV, CATV**
- Materiał: **ABS**
- Kolor: **Szary 7035**
- Stopień ochrony: **IP65**

#### Czym jest ABS:

**ABS** czyli akrylonitryl-butadien-styren to jedno z najbardziej popularnych i rozpowszechnionych tworzyw sztucznych. Tworzywo amorficzne o **gęstości 1,05 g/cm<sup>3</sup>**. Duża **udarność, twardość oraz odporność na zarysowania**. Dobre właściwości **izolacyjne**. Posiada dobrą **odporność na smary, oleje, alkalia, benzynę i inne agresywne media**. Brak odporności na działanie światła i promieniowania UV. Zakres temperatur dla pracy ciągłej: **od -40 do +85 °C**

#### Wypożazenie:

- 4 uchwyty do mocowania szafki na ścianie
- płyta montażowa pełna z blachy ocynkowanej

- zestaw blachowkrętów do mocowania płyty montażowej oraz uchwytów do mocowania
- zamek na trójkąt
- klucz do zamka na trójkąt 10 mm

**Szczelność IP65 (EN60529)**

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

**Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:**

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

| Specyfikacja |                         |
|--------------|-------------------------|
| Drzwi        | pełne                   |
| Kolor        | szary                   |
| Marka        | AKIS PLASTIK            |
| Typ          | rozdzielnia uniwersalna |
| Wymiary [mm] | 200x300x130             |