

Karta produktu:

Obudowa plastikowa skrzynka hermetyczna natynkowa ABS 400x300x170mm IP65

AKIS PLASTIK



Producent:	AKIS PLASTIK
Symbol:	71.0132
Kod producenta:	4/M/0010463040170017
Kod EAN:	5903968234737

Opis produktu

Uniwersalna plastikowa obudowa natynkowa to idealne rozwiązanie dla **dodatkowego zabezpieczenia** różnego typu urządzeń, dyskretnego i schludnego ich ukrycia oraz stabilnego i bezpiecznego montażu. Obudowę cechuje solidne, estetyczne wykonanie z materiałów o **wysokiej jakości** zapewniających **skuteczną ochronę** urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi.

Wymiary wewnętrzne:

- Wysokość: **358 mm**
- Szerokość: **250 mm**
- Głębokość: **149 mm**

Cechy:

- Szerokość całkowita: **300 mm**
- Wysokość całkowita: **400 mm**
- Głębokość całkowita: **170 mm**
- Przeznaczone do zastosowań **wewnętrzno/zewnętrznych natynkowych**
- Przeznaczone do **instalacji elektrycznych, TV, CATV**
- Materiał: **ABS**
- Kolor: **Szary 7035**
- Stopień ochrony: **IP65**

Czym jest ABS:

ABS czyli akrylonitryl-butadien-styren to jedno z najbardziej popularnych i rozpowszechnionych tworzyw sztucznych. Tworzywo amorficzne o **gęstości 1,05 g/cm³**. Duża **udarność, twardość oraz odporność na zarysowania**. Dobre właściwości **izolacyjne**. Posiada dobrą **odporność na smary, oleje, alkalia, benzynę i inne agresywne media**. Brak odporności na działanie światła i promieniowania UV. Zakres temperatur dla pracy ciągłej: **od -40 do +85 °C**

Wyposażenie:

- 4 uchwyty do mocowania szafki na ścianie
- płyta montażowa pełna z blachy ocynkowanej

- zestaw blachowkrętów do mocowania płyty montażowej oraz uchwytów do mocowania
- zamek na trójkąt
- klucz do zamka na trójkąt 10 mm

Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Drzwi	pełne
Kolor	szary
Marka	AKIS PLASTIK
Typ	rozdzielnia uniwersalna
Wymiary [mm]	400x300x170