

Karta produktu:

POLSKIE Kable przewody rozruchowe elastyczne w gumie mrozoodporne + worek gratis 100% Cu 16mm² 2x3m

SK



Producent:	SK
Symbol:	72.1090
Kod producenta:	72.1090
Kod EAN:	5905954916405

Opis produktu

Komplet **bardzo wysokiej klasy** kabli rozruchowych **polskiej produkcji**. Parametry użytych materiałów i jakość wykonania znacząco przewyższają inne produkty dostępne na rynku. Kable pozwalają na **bezproblemowe odpalenie każdego rodzaju pojazdu**: samochodu osobowego, dostawczego, czy ciężarowego.

Przewody są elastyczne, a przy tym bardzo trwałe. Nie sztywnieją i nie pękają się, co zapewnia najwyższą możliwą wygodę użytkowania.

Charakterystyka:

- Długość: **3 m**
- Przewód **OnS 16mm² (guma)** z polskiej fabryki zgodny z normą: PN-91/E-90104
- Napięcie znamionowe przewodu: do 100V
- Przewodnik wykonany **w 100% z miedzi Cu** (gwarancja niskiej rezystancji oraz małego spadku mocy na przewodzie)
- **Gumowa powłoka** o podwyższonej odporności na niskie temperatury (**nie sztywnieją na mrozie**)
- **Wysokiej jakości zaciski** (krokodyle izolowane) z mocną sprężyną; maksymalne rozwarście szczęk: 27mm
- Ergonomiczne uchwyty mocno trzymające się na klemie akumulatora, zapewniające **bezpieczne użytkowanie**
- Przewody **odporne na działanie oleju i benzyny**, światła, ozonu, tlenu i gazu ochronnego
- Przeznaczone do awaryjnego uruchamiania silnika z zewnętrznego akumulatora

Jesteś kierowcą?

Kable rozruchowe to **niezbędne wyposażenie** samochodu w czasie zimy! Oferowane przewody znajdują zastosowanie w większości pojazdów oraz pozwalają na awaryjne uruchomienie silnika **nawet w najcięższych zimowych warunkach!**

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany w 100% z miedzi!

UWAGA na tzw. „tanie” przewody rozruchowe pojawiające się na rynku. Są one najczęściej wykonane na kablu w powłoce PVC, sztywniejącej na mrozie lub jako przewodnik użyta zostaje stal oraz aluminium „miedziowane” tzw. CCS lub CCA. **Kupując produkt na naszej ofercie otrzymują Państwo produkt wykonany na polskim kablu gumowym typu OnS, w 100% wyprodukowanym z miedzi (Cu).**

Specyfikacja przewodu:

- Rodzaj: **OnS (H01N2-D)**
- Napięcie znamionowe: **100/100 V**
- Liczba i przekrój znamionowy żył: **1 x 16 mm²**
- Przybliżona średnica przewodu: **8,9 mm**
- Znamionowa grubość powłoki: **2,0 mm**
- Max. średnica drutów w żył: **0,21 mm**
- Max rezystancja żyły w temp. 20°C: **1,21 Ω x km**
- Przybliżona masa przewodu: **203 kg/km**
- Norma: **PN-EN 50525-2-81**
- Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: **PN-EN 60332-1-2**
- Żyły: **miedziane wielodrutowe klasy 6**
- Powłoka: **gumowa (trudnopalna, olejoodporna)**
- Kolor powłoki: **czarny**
- Odporność na: **olej, benzynę, światło, ozon, tlen, gaz ochronny**
- Temperatura pracy: **-20°C do +85°C**

Specyfikacja zacisków:

- Materiał: **stal powlekana miedzią**
- Długość: **150 mm**
- Maksymalne rozwarcie szczęk: **27 mm**
- Rozstaw rękojeści: **95 mm**
- Uchwyty: **ergonomiczne, izolowane**

O producencie:

ELEKTROKABEL to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m² hal produkcyjno-magazynowych. Do produkcji przewodów stosowana jest miedź dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieloletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy **ELEKTROKABEL** są najwyższej jakości. Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.

Specyfikacja

Długość [m]	3
Marka	SK
Przekrój żył [mm ²]	16