

Karta produktu:

**WAGO 773-173 Szybkozłączka 3x 2,5-6,0mm²
uniwersalna (na drut / na linkę) 400V/41A
ORYGINALNA 50szt.**

WAGO



Producent:	WAGO
Symbol:	71.4088
Kod producenta:	773-173
Kod EAN:	4050821215141

Opis produktu

Szybkozłączka instalacyjna WAGO serii 773 wyposażona w zacisk PUSH WIRE® przeznaczona do łączenia przewodów jednodrutowych (tzw. drut) oraz wielodrutowych (tzw. linka).

Produkt ten znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz w szafkach rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych.

W odróżnieniu od obecnych na rynku złącz: „typu Wago”, „ala Wago” itp. jest to **produkt oryginalny** co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

- Rodzaj przewodu: **jednodrutowy, wielodrutowy**
- Liczba zacisków: **3**
- Liczba potencjałów: **1**
- Przekrój przewodów: **2,5 - 6 mm²**
- Napięcie znamionowe: **400V**
- Prąd nominalny: **41A**

1 komplet = 50 szt. Jeżeli chcesz zakupić 100 szt dokonaj zakupu 2 kompletów.

Bezpieczeństwo łączenia wszystkich rodzajów przewodów potwierdzone zostało dodatkowo przez międzynarodowe aprobaty (ENEC, UL): RosTest: AB24 B04007 oraz VDE: 40029794. Znak ENEC stanowi potwierdzenie bezpieczeństwa, uznane w Europie przez ponad 20 sygnatariuszy.

Najważniejsze zalety:

- Bardzo wysoki komfort obsługi
- Bardzo wysoka niezawodność połączeń
- Dzięki małym gabarytom - duża oszczędność miejsca
- Umożliwia montaż odizolowanych przewodów jedno- i wielodrutowych w szerokim zakresie przekrojów
- Wyraźne oznaczenie danego typu złączki ułatwiające jej identyfikację
- Przezroczysta obudowa do kontroli wzrokowej prawidłowego ułożenia przewodów

Parametry elektryczne:

- napięcie znamionowe (II / 2): 400 V
- napięcie znamionowe udarowe (II / 2): 4 kV
- prąd znamionowy: 41 A
- parametry znamionowe zgodnie z: IEC/EN 60664-1

Parametry zacisku:

- technika podłączania przewodu: PUSH WIRE®
- rodzaj montażu: Push-in
- materiał podłączanego przewodu: miedź
- przekrój znamionowy: 6 mm²
- przewód jednodrutowy: 2,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG
- przewód wielodrutowy: 2,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG
- długość odizolowania przewodu: 12 ... 13 mm
- łączna liczba zacisków: 3
- łączna liczba potencjałów: 1
- rodzaj oprzewodowania: oprzewodowanie z boku

Wymiary:

- szerokość: 25,6 mm
- wysokość: 14,2 mm
- głębokość: 20,1 mm

Dane materiałowe:

- kolor: transparentny
- klasa palności zgodnie z UL 94: V2
- kolor elementu montażowego: biały
- masa: 5,8 g

Warunki środowiskowe:

- temperatura otoczenia (praca): 60 ... 60 °C
- temperatura dopuszczalna długotrwale: 105 ... 105 °C

O producencie:

WAGO jako wynalazca techniki połączeń sprężynowych posiada o kilkadziesiąt lat bogatsze doświadczenia niż konkurencyjne firmy na rynku. Intensywne badania, niezliczone analizy i opinie tysięcy użytkowników na całym świecie tworzą bazę, której wartości nie sposób przecenić.

Na tej podstawie **WAGO** wypracowało własne standardy jakości znacznie przekraczające obowiązujące normy. Wszystkie wyroby poddawane są rozlicznym testom oraz pomiarom i dopiero po ich pomyślnym zaliczeniu trafiają do klientów. **WAGO** gwarantuje całkowitą niezawodność, najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo wszystkich swoich produktów.

Przestrzeganie najwyższych standardów jakościowych potwierdza uzyskanie uznanych na całym świecie certyfikatów. **WAGO** spełnia między innymi wymagania norm DIN ISO 9001:2000, ISO 14001 i IRIS.

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę połączyć kabel aluminium z miedzią?

Jest taka możliwość przy użyciu pasty [ALU-PLUS](#), która znajduje się w naszej ofercie.

Specyfikacja

Liczba zacisków	3
Opakowanie	50 szt.
Typ	szybkołączka uniwersalna WAGO