

Karta produktu:

**Patchcord UTP kat.5e kabel sieciowy LAN 2x RJ45
linka zielony 0,25m securityNET**

SECURITYNET



Marka:	SECURITYNET
Symbol:	40.0126
Kod producenta:	PC-5EUTPPVC-GN0.25
Kod EAN:	5904169105734

Opis

Przewód **RJ45/RJ45** przeznaczony do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami sieciowymi takimi jak switch, router lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera.

Znajdzie zastosowanie w połączeniach **urządzeń pasywnych i aktywnych** w sieciach LAN, Ethernet, Wi-Fi, xDSL, CCTV, telefonicznych - w domu, biurze, handlu i przemyśle. Został wykonany w połączeniu **prostym 1:1**, składa się z 4-parowej skrętki oraz solidnej powłoki PVC. Posiada męskie wtyki RJ45 po obu stronach.

Charakterystyka:

- Do użytku na wewnątrz budynków
- Solidna zewnętrzna powłoka
- Sekwencja par zgodna z EIA/TIA 568B
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i zgodność z kategorią
- Uniwersalne - pasują do wszystkich urządzeń sieciowych RJ45
- Elastyczne i łatwe do ułożenia

Kategoria 5e - częstotliwość do 100MHz, klasa D

Przewody sieciowe kategorii 5e funkcjonują w zakresie częstotliwości do 100 MHz oraz zostały sklasyfikowane jako klasa D według norm ISO 11801 oraz EN 50173. Cechują się dużą szybkością bitową, dzięki czemu znajdują zastosowanie w instalacjach w których wymagana jest szybka transmisja danych, np. przy implementacji Fast Ethernetu 100Base-TX, czy Gigabit Ethernetu 1000Base-T.

Specyfikacja:

- **Długość:** 0,25 m
- **Złącza:** 2x wtyk RJ45 [8p8c]
- **Klasa ekranowania:** U/UTP
- **Kategoria:** 5e
- **Częstotliwość:** 100 MHz
- **Przekrój:** 4 x 2
- **Żyły:** wielodrutowe tzw. linka

- **Typ połączenia:** prosty 1:1 (według standardu 568B)
- **Powłoka:** polwinit PVC
- **Izolacja żył:** polietylen PE
- **Kolor:** zielony

Specyfikacja

Długość [m]	0,25
Ekranowanie	nie
Kategoria	5e
Kolor powłoki	zielony
Kształt kabla	okrągły
Marka	SECURITYNET
Rodzaj kabla	U/UTP
Typ połączenia	prosty 1:1