

Karta produktu:

**Patchcord FTP kat.5e kabel sieciowy LAN 2x RJ45
linka szary 0,5m VALUE**

VALUE



Producent:	VALUE
Symbol:	40.1055
Kod producenta:	21.99.0100
Kod EAN:	7611990174522

Opis produktu

Przewód **RJ45/RJ45** przeznaczony do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami sieciowymi takimi jak switch, router lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera.

Znajdzie zastosowanie w połączeniach **urządzeń pasywnych i aktywnych** w sieciach LAN, Ethernet, Wi-Fi, xDSL, CCTV, telefonicznych - w domu, biurze, handlu i przemyśle. Został wykonany w połączeniu **prostym 1:1**, składa się z 4-parowej skrętki oraz solidnej powłoki PVC. Posiada męskie wtyki RJ45 po obu stronach.

Charakterystyka:

- Do użytku wewnątrz budynków
- Solidna zewnętrzna powłoka
- Sekwencja par zgodna z EIA/TIA 568B
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i zgodność z kategorią
- Uniwersalne - pasują do wszystkich urządzeń sieciowych RJ45
- Elastyczne i łatwe do ułożenia
- Uwaga. W zależności od aktualnej dostawy wygląd towaru może się różnić od tego na zdjęciach

Ekranowana kategoria 5e - częstotliwość do 100MHz, klasa D

Przewody sieciowe kategorii 5e funkcjonują w zakresie częstotliwości do 100 MHz oraz zostały sklasyfikowane jako klasa D według norm **ISO 11801** oraz **EN 50173**. Cechują się **dużą szybkością bitową**, dzięki czemu znajdują zastosowanie w instalacjach w których wymagana jest **szybka transmisja danych**, np. przy implementacji Fast Ethernetu 100Base-TX, czy Gigabit Ethernetu 1000Base-T.

Konstrukcja FTP, gdzie wszystkie żyły kabla są ekranowane całościowo folią aluminiową, pozwala na stosowanie przewodów w aplikacjach, gdzie występują **zakłócenia elektromagnetyczne**.

Dane techniczne:

- **Długość:** 0,5 m
- **Złącza:** 2x wtyk RJ45 [8p8c]
- **Klasa ekranowania:** F/UTP
- **Typ ekranu:** ekran ogólny wykonany z folii aluminiowej umieszczonej na ośrodku kabla
- **Kategoria:** 5e
- **Częstotliwość:** 100 MHz
- **Przekrój:** 4 x 2
- **Żyły:** wielodrutowe tzw. linka
- **Typ połączenia:** prosty 1:1 (według standardu 568B)
- **Powłoka:** polwinit PVC
- **Izolacja żył:** polietylen PE
- **Kolor:** szary

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Długość [m]	0,5
Ekranowanie	tak
Kategoria	5e
Kolor powłoki	szary
Kształt kabla	okrągły
Marka	VALUE
Rodzaj kabla	F/UTP
Typ połączenia	prosty 1:1