

Karta produktu:

Multimasa do uszczelniania puszek i przepustów Repero 1100 310ml

REPERO



Marka:	REPERO
Symbol:	80.0005
Kod producenta:	Repero 1100
Kod EAN:	5907509811364

Opis

Trwale plastyczna, jednoskładnikowa masa uszczelniająco-wypełniająca o szerokim zastosowaniu.

Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do wilgotnych i suchych powierzchni z tworzyw sztucznych, betonowych i stalowych. Używana najczęściej do uszczelniania puszek, peszli i przepustów kablowych chroniąc przed wodą, wilgocią i korozją.

Charakterystyka:

- producent - Atagor
- model - Repero 1100
- opakowanie - kartusz 310ml
- wysoka przyczepność do powierzchni plastikowych, betonowych i stalowych
- temperatura pracy: od -15°C do +40°C
- trwale plastyczna - nie twardnieje, nie starzeje się
- nie przewodzi prądu elektrycznego
- wodoodporna
- elastyczna - dostosowuje się do ruchów rur i kabli

Zastosowanie:

- uszczelnianie i wypełnianie puszek elektrycznych i zespołów przyłączeniowych (ochrona przed wodą i wilgocią)
- wypełnianie przepustów kablowych i rurowych przez ściany
- uszczelnianie i wypełnianie dylatacji budowlanych
- uszczelnianie antykorozyjne miejsc (styków) narażonych na działanie wody i wilgoci
- uszczelnianie połączeń technicznych

Dane techniczne:

- napięcie przebicia: 12,6kV
- wytrzymałość dielektryczna: 6,3kV/mm
- rezystywność: $>2,4 \times 10^{12} \text{ (cm}^2\text{)} \Omega \times \text{cm}$
- konsystencja w temperaturze 23°C: pasta
- gęstość w temperaturze 23°C: $1200 \pm 50 \text{ kg/m}^3$
- absorpcja wody: $\leq 0,1\% \text{ mas}$
- przyczepność do powierzchni stalowych i tworzyw sztucznych: kohezja - odrywanie przy prędkości 5mm/min
- temperatura zapłonu: $\geq 200 \text{ st.C}$
- odporność na starzenie: odchyłki do $\pm 10\%$ od wartości podstawowej
- odporność materiału na odspajanie katodowe w środowisku elektrolitycznym: $\leq 8 \text{ mm}$

Stosowanie:

- Temperatura produktu przed aplikacją: od +15°C do +40°C. Przy stosowaniu w niskich temperaturach produkt winien być podgrzany do temperatury pokojowej, ewentualnie zanurzony i podgrzany do temperatury +15°C w pojemniku z ciepłą wodą.
- Magazynowanie: +23°C.

O producencie:

Atagor niestrudzenie od 10 lat buduje pozycję lidera innowacji i eksperta w dziedzinie ochrony przed korozją oraz wsparcia inwestycji budowlanych. Jako profesjonalny dostawca na rynku powłok antykorozyjnych oferuje jedynie niezawodne, sprawdzone oraz najlepsze w swojej klasie systemy i technologie. Celem firmy Atagor jest opracowywanie efektywnych, nowoczesnych i bezpiecznych technologii. Atagor w ofercie posiada ponad 350 produktów z takich sektorów jak: gazownictwo, ropa, chemia, energetyka, ochrona środowiska, wydobywanie surowców, budownictwo oraz elektrotechnika.

Specyfikacja

Marka	REPERO
Typ	multimasa