

Karta produktu:

Przedłużacz elektryczny Listwa zasilająca antyprzepięciowa EVER Optima na 6 gniazd [2P+Z] z wyłącznikiem czarna 1,5m

EVER



Producent:	EVER
Symbol:	63.0015
Kod producenta:	T/LZ08-OPT015/0000
Kod EAN:	5907683603533

Opis produktu

Listwa antyprzepięciowa OPTIMA przeznaczona jest dla użytkowników chcących zabezpieczyć swój sprzęt przed zagrożeniami energetycznymi spotykanymi w środowisku pracy oraz w domu. Listwa dedykowana jest do urządzeń takich jak komputery stacjonarne i mobilne, urządzenia peryferyjne oraz sprzęt RTV.

Charakterystyka:

- **6 gniazd** sieciowych z systemem ochrony przed dostępem dzieci (SYSTEM CHILD PROTECTION)
- **1,5 metrowy** przewód zasilający
- Wtyk zasilający z uziemieniem
- Zabezpieczenie nadprądowe - **bezpiecznik automatyczny**
- Wskaźnik aktywności zabezpieczenia antyprzepięciowego
- Dwubiegunowy, podświetlany **wyłącznik** - możliwość odłączenia wszystkich urządzeń będących w trybie stand-by (oszczędność energii)
- **Uchwyty** do mocowania na ścianie - pozycja pionowa i pozioma (szablon montażowy dostępny w instrukcji obsługi)
- **6-letnia gwarancja**

O producencie:

Firma **EVER jest krajowym producentem** specjalizującym się w rozwiązaniach zasilania gwarantowanego. Całkowicie polski kapitał spółki wyróżnia ją na tle działających w tym sektorze, filii zagranicznych firm. Wieloletnie doświadczenie, własny Dział Badań i Rozwoju (R&D) oraz wysoka specjalizacja **czynią EVER renomowanym producentem** na krajowym rynku rozwiązań zasilania gwarantowanego (UPS).

PARAMETRY/MODEL	Optima 1,5m	Optima 3m	Optima 5m
Indeks	T/LZ08-OPT015/0000	T/LZ08-OPT030/0000	T/LZ08-OPT050/0000
Rodzaj listwy	Antyprzepięciowa		
Napięcie i częstotliwość znamionowa	~ 250 V / 50 Hz		
Prąd maksymalny	10 A		
Obciążalność jednego gniazda	10 A		
Ilość i typ gniazd sieciowych	6; zgodny z NF C 61-314; System Child Protection		
Zabezpieczenie nadprądowe	1 x bezpiecznik automatyczny 10 A		
Typ zabezpieczenia przepięciowego	SPD typ 3		
Zabezpieczane linie	L - N		
Absorpcja energii (sumaryczna)	175J		

Napięcie próby U OC (L-N)	6 kV		
Napięciowy poziom ochrony U	1,3 kV		
Napięcie trwałej pracy UC	275 V		
Prąd udarowy I MAX (L-N)	6 kA		
Sygnalizacja	1x LED (wskaźnik ochrony antyprzepięciowej)		
Wtyczka	NF C 61-314		
Wyłącznik sieciowy	Dwubiegunowy, podświetlany		
Wymiary [szer. x dł. x wys.]	53 x 359 x 39 mm		
Długość przewodu	1,5m	3m	5m
Waga netto	412 g	546 g	724 g
Gwarancja	6 lat		