

Karta produktu:

Rozłącznik izolacyjny 32A 4-biegunowy 4P (1000V DC) z wyłącznikiem wzrostowym 5-modułowy VCX

VCX



Producent:	VCX
Symbol:	76.0302
Kod producenta:	CYKB63+MX+OFF
Kod EAN:	5901122685234

Opis produktu

Rozłączniki izolacyjne 4-biegunowe służą do ochrony modułów fotowoltaicznych, rozłączania faz i do odłączania dopływu prądu do konkretnych części instalacji.

Produkt przede wszystkim przewodzi prąd w warunkach znamionowych, a także podczas przeciążeń, zwarców czy innych awarii. Jednak może to robić tylko przez określony czas. Ponadto rozłącza obwód w warunkach znamionowych oraz przeciążeniowych. Kolejnym jego zadaniem jest izolowanie obwodu, a więc zapewnienie bezpiecznej pracy podczas obsługi urządzeń i sieci. Zaletą wyłączników w porównaniu do wkładek bezpiecznikowych jest **gotowość do ponownego załączenia natychmiast po ustaniu przyczyny zadziałania** jednego z zabezpieczeń wyłącznika (zwarciovego lub przeciążeniowego).

UWAGA: Obowiązkowe jest zastosowanie mostka pomiędzy zaciskami 2 i 4 oraz 6 i 8.

Specyfikacja:

- Prąd znamionowy max.: **32A DC**
- Napięcie znamionowe U_i : **1000 V DC (250V DC na moduł)**
- Spolaryzowany: **nie**
- Temperatura pracy: **-40 ~ + 85st. C**
- Napięcie udarowe U_{imp} = **8kV**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Jako rozłącznik główny: **Tak**
- Znamionowy prąd ciągły: **32 A**
- Odpowiedni do instalacji w tablicach rozdzielczych: **Tak**
- Jako rozłącznik serwisowy: **Tak**
- Przewody montażowe **1-35mm²**
- Moment dokręcania: **2-3,5Nm**
- Szerokość wyrażona ilością pól: **5**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Zgodność z normą: **IEC/EN 60947-3**
- Wyzwalacz wzrostowy: **120-230V AC/120V DC**

O producencie:

Firma **VCX** od początku swojej działalności specjalizuje się w sprzedaży systemów ochrony przeciwprzepięciowej. Swoją wiedzę

opierają na doświadczeniach wyniesionych we współpracy z liderami w tej dziedzinie. Produkty marki **VCX** są kontrolowane na każdym etapie produkcji, dzięki czemu gwarantują najwyższą jakość oraz charakteryzują się trwałością i niezawodnością. Produkcja odbywa się na bazie najwyższej jakości podzespołów, a gwarancją jakości jest także system ISO 9001 wprowadzony przez zakład produkcyjny.

Specyfikacja	
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024