

Karta produktu:

Moduł 3xLED 2835 SMD 0,72W zielony

SK



Producent:	SK
Symbol:	75.3298
Kod producenta:	CITI-3SMD-G
Kod EAN:	8880000017510

Opis produktu

Moduły 3xLED SMD 0,72W wyposażone są w soczewki, które pozwalają na zwiększenie skuteczności świetlnej przy bardzo niskim poborze prądu. Produkt charakteryzuje się szerokim kątem świecenia 175 stopni oraz bardzo długą żywotnością do **50 000 h. Stopień ochrony IP68** –zapewnia całkowitą pyłoszczelność i ochronę przed długotrwałym zanurzeniem w wodzie. Możliwość stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz.

1 sztuka = 1 moduł**Przykładowe zastosowanie produktu:**

- witryny,
- gabloty,
- szafki,
- akwarystyka,
- meble kuchenne,
- meble łazienkowe,
- podświetlanie elementów.

Moduły mogą być stosowane praktycznie wszędzie, są odporne na **wstrząsy, wibracje oraz uderzenia**.

Dane techniczne:

- **Pobór mocy:** 0,72W / 60mA
- **Strumień świetlny:** 31 lm
- **Skuteczność świetlna:** 39lm/W
- **Rodzaj Diod:** 2835
- **Napięcie wejściowe:** 12V DC
- **Barwa:** zielona
- **Kąt światła:** 175 stopni
- **Zakres temp. działania:** -30 st. C do 50st. C

- **Stopień ochrony:** IP68
- **Wymiary:** 70x15x7,7mm
- **Żywotność:** 50 000h
- **Ilość modułów w łańcuchu:** maksymalnie 40 szt.

Moduł podklejony jest od tyłu taśmą dwustronną pozwalającą na łatwy montaż oraz wyposażony jest w specjalny otwór pozwalający na przykręcenie do wybranej powierzchni.

Stopień ochrony IP68 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem)