

Karta produktu:

Przewód instalacyjny H07V-K / LgY 16 750V biały linka giętka Lapp Kabel

LAPP KABEL



Producent:	LAPP KABEL
Symbol:	07.0262
Kod producenta:	4520056
Kod EAN:	9990000014217

Opis produktu

H07V-K, HAR, kabel elektroenergetyczny i sterowniczy, PVC, 450/750 V, okablowanie urządzeń i szaf sterowniczych, niepodtrzymujący płomieni, klasa 5/cienki drut, do instalowania na stałe

Specyfikacja:

- Numer katalogowy: **4520056**
- Kolor żyły: **biały**
- Przekrój żyły [mm²]: **16**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **6.7 - 8.1**
- Indeks miedzi [kg/km]: **153,6**
- Waga [kg/km]: **187**

Korzyści

Oznaczenie przewodów <HAR> oznacza również międzynarodowe przestrzeganie przez producenta danego przewodu oznaczeń i certyfikatów nadawanych przez poszczególne krajowe organy certyfikujące, np. <VDE><HAR>. Oznaczenie <HAR> jest szczególnie ważne w przypadku ruchu towarowego między państwami europejskimi.

Zakres zastosowania

Układanie w rurkach, na i pod tynkiem oraz w zamkniętych kanałach instalacyjnych
Do bezpośredniego położenia na półkach, korytkach i w rurach tylko jako przewód wyrównujący potencjał

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
Szpula: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Normy i aprobaty

Świadectwo <HAR> typu przewodu wg EN 50525-2-31
Bez certyfikacji <HAR> zgodnie z EN 50525-1/ VDE 0285-525-1 przewody w kolorach izolacji: przezroczysty, zielony (jeden kolor), żółty (jeden kolor), wszystkie podwójne kolory (z wyjątkiem zielony-żółty i żółty-zielony)

Budowa produktu

Żyłą cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228
Izolacja żyły: na bazie PVC

Dane techniczne:

Napięcie nominalne: U0/U: **450/750 V**
Napięcie próbne: **2500 V**
Obciążalność prądowa: **VDE 0298 Część 4**
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Zakres temperatury: Połączenia nieruchome: -40°C to +80°C
Połączenia ruchome: od +5°C do +70°C

Specyfikacja

Budowa żył	linka
Kolor powłoki	biały
Marka	LAPP KABEL
Napięcie pracy	450/750 V
Przekrój żył [mm²]	16