

Karta produktu:

Włókno szklane do wciągania, przeciągania kabli pod drogami, między studzienkami fi: 6mm (+/- 1mm) 75m Komplet ze stojakiem TELCOLINE

TELCOLINE



Marka:	TELCOLINE
Symbol:	72.9317
Kod producenta:	I-WS-06.075
Kod EAN:	5905954921300

Opis

Włókno szklane fi:6 75m kpl. ze stojakiem (pilot z włókna szklanego FRP do przeciągania kabli)

Włókna szklane na stojaku znajdują szerokie zastosowanie podczas prac związanych z przeprowadzaniem różnego rodzaju przepustów kablowych.

- **Włókno o wysokiej sprężystości i wytrzymałości na zaginanie i zrywanie**, pokryte żółtym tworzywem sztucznym PE pełniącym funkcję ochronną i zapewniającym dobre cechy poślizgowe.
- Włókno posiada specjalne zakończenie ułatwiające przeciąganie w torach kablowych (końcówka włókna zakończona jest **głowicą prowadzącą**)
- Stelaż na włókno **malowany proszkowo** w kolorze niebieskim, wyposażony w **specjalne "oczko"** do prowadzenia włókna
- Stojak ten charakteryzuje się **solidną, zwartą konstrukcją** przy jednocześnie **niskiej wadze** co zapewnia **funkcjonalny transport, przechowywanie, oraz samo użytkowanie**.

Specyfikacja:

- Grubość włókna: **6mm**
- Długość włókna: **75m**
- Włókno szklane FRP w powłoce z polietylenu PE
- Włókno zakończone metalową głowicą prowadzącą
- Kolor włókna: **żółty**
- Wymiary: **56x18x68 cm**
- Waga (ze stelażem): **ok. 4.2 kg**
- Waga wraz z opakowaniem: **ok. 4.6 kg**

Uwaga!

Możliwe delikatne odchylenia grubości włókna w niektórych odcinkach. Nie wpływa to niekorzystnie na komfort pracy.

Zawartość zestawu:

- Włókno szklane powlekane
- Stojak do włókna szklanego

Wykonanie:

- Włókno szklane FRP
- Wysoka wytrzymałość i sprężystość
- Pokrycie tworzywem PE (dobre cechy poślizgowe, funkcja ochronna, kolor żółty)
- Stelaż malowany proszkowo w kolorze niebieskim
- Końcówka włókna zakończona głowicą prowadzącą
- Uchwyt do przenoszenia włókna

Zastosowanie:

Włókna pozwalają na przeciągnięcie liny tzw. „pilota” lub bezpośrednio lżejszych i krótszych odcinków kabli i przewodów:

- Przeciąganie przewodów między studzienkami teletechnicznymi
- Przepychanie kabli pod drogami
- Instalacje w sufitach podwieszanych
- Czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji
- Wprowadzanie kabli do rur osłonowych

Specyfikacja

Długość [m]	75
Marka	TELCOLINE
Rodzaj	włókno szklane
Średnica [mm]	6