

Karta produktu:

Patchcord S/FTP kat.7 PiMF kabel sieciowy LAN 2x RJ45 linka PoE pomarańczowy 30m

SK



Producent:	SK
Symbol:	40.7733
Kod producenta:	40.7733
Kod EAN:	5907796684733

Opis produktu

Przewód **RJ45/RJ45** przeznaczony do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami sieciowymi takimi jak switch, router lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera. Znajdzie zastosowanie w połączeniach **urządzeń pasywnych i aktywnych** w sieciach LAN, Ethernet, Wi-Fi, xDSL, CCTV, telefonicznych - w domu, biurze, handlu i przemyśle.

Specjalna konstrukcja PIMF, gdzie poszczególne pary ekranowane są folią aluminiową a dodatkowo wszystkie pary razem pełnym opłotem z drutów pozwala na stosowanie patchcordów w **najbardziej wymagających aplikacjach**.

Charakterystyka:

- Do użytku na wewnątrz budynków
- Solidna zewnętrzna powłoka
- Sekwencja par zgodna z EIA/TIA 568
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i zgodność z kategorią
- Uniwersalne - pasują do wszystkich urządzeń sieciowych RJ45
- Elastyczne i łatwe do ułożenia
- Wyposażone w odgiętkę zapobiegającą uszkodzeniom kabla
- Wysoka precyzja wykonania
- W zależności od dostawy wygląd końcówek może różnić się od tego przedstawionego na zdjęciach

Kategoria 7 - częstotliwość do 600 MHz, klasa F

Przewody sieciowe kategorii 7 funkcjonują w zakresie częstotliwości do 600 MHz oraz zostały sklasyfikowane jako klasa F według normy **ISO/IEC 11801 2002:2**. Pozwalają przysłać dane z prędkością do 10Gbit/s.

Patchcordsy kat.7 znajdują zastosowanie w instalacjach, w których występują zakłócenia o dużym natężeniu oraz wymagana jest szybka transmisja danych. Znakomicie sprawdzają się **w dużych serwerowniach** oraz wszędzie tam gdzie ze względu na różne niekorzystne warunki jak znaczne odległości czy zakłócenia, musimy zastosować **komponenty najwyższej jakości**, aby zminimalizować straty w przesyśle sygnału.

Specyfikacja:

- **Długość:** 30 m
- **Złącza:** 2x wtyk RJ45 [8p8c]
- **Klasa ekranowania:** S/FTP
- **Typ ekranu:** wielowarstwowy PiMF (metalowa folia na parach + pełny opłot z drutów)
- **Kategoria:** 7
- **Częstotliwość:** 600 MHz
- **Przekrój:** 4 x 2
- **Typ kabla:** skrętka
- **Żyły:** wielodrutowe tzw. linka
- **Typ połączenia:** prosty 1:1 (według standardu 568)
- **Powłoka:** polwinit PVC
- **Kolor:** pomarańczowy

Specyfikacja

Długość [m]	30
Ekranowanie	tak
Kategoria	7
Kolor powłoki	pomarańczowy
Kształt przewodu	okrągły
Producent	SK
Typ ekranu	S/FTP
Typ połączenia	prosty 1:1