

Karta produktu:

**Kabel sieciowy U/UTP kat.5e skrętka 4x2x0,45mm
wewnętrzny PE szary HIKVISION**

HIKVISION



Producent:	HIKVISION
Symbol:	01.0237
Kod producenta:	DS-1LN5E-E/E
Kod EAN:	5905954922444

Opis produktu

Wysokiej jakości przewód **U/UTP** przeznaczony do budowy sieci komputerowych spełniającej wymogi **kategorii 5e**. Kabel charakteryzuje się doskonałymi parametrami elektrycznymi, pozwala na transmisję danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do **1 Gb/s**. Posiada solidną powłokę **PVC** oraz żyły wykonane z **miedzi**.

Może być stosowany do wykonywania **instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych** w sieciach teleinformatycznych niezagrażonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Odpowiedni także do instalacji telefonicznych, alarmowych i CCTV.

Dane techniczne:

- Producent: **HIKVISION**
- Symbol: **DS-1LN5E-E/E**
- Kategoria: **5e**
- Klasa: **D**
- Przekrój: **4x2x0,45**
- Typ ekranowania: **U/UTP**
- Typ kabla: **wewnętrzny**
- Przepustowość binarna (max): **1 Gb/s**
- Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): **Eca**
- Temperatura pracy: **-20°C do +70°C**
- Waga nominalna: **27 kg/km**

Budowa:

- **Żyły:** drut z miedzi, średnica 0,45mm
- **Izolacja:** HDPE, średnica 0,82mm
- **Powłoka zewnętrzna:** PVC
- **Średnica zewnętrzna:** 4,7mm
- **Przegroda par:** nie

- Kolor powłoki: szary

Specyfikacja

Budowa żył	drut
Ekranowanie	nie
Izolacja	polwinit PVC
Kategoria	5e
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Kolor powłoki	szary
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	8
Marka	HIKVISION
Materiał żył	miedź półprzewodnikowa
Powłoka	polwinit PVC
Promień gięcia	8 x średnica
Przepustowość binarna	1 Gb/s
Przybliżona waga	27 kg/km
Rodzaj kabla	U/UTP
Średnica żył [mm]	0,45
Temperatura pracy	-20°C do +70°C
Zastosowanie	wewnętrzny