

Karta produktu:

**Kabel sieciowy U/UTP kat.5e skrętka 4x2x0,45mm  
wewnętrzny Eca PVC biały DAHUA**

DAHUA TECHNOLOGY



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Marka:          | DAHUA TECHNOLOGY |
| Symbol:         | 01.0238          |
| Kod producenta: | DH-PFM920I-5EUN  |
| Kod EAN:        | 5905954922413    |

**Opis**

Wysokiej jakości nieekranowany przewód **U/UTP** przeznaczony do budowy sieci komputerowych spełniającej wymogi **kategorii 5e**. Kabel charakteryzuje się doskonałymi parametrami elektrycznymi, pozwala na transmisję danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do **1 Gb/s**. Posiada solidną powłokę **PVC** oraz żyły wykonane z **miedzi**.

Może być stosowany do wykonywania **instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych** w sieciach teleinformatycznych niezagrażonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Odpowiedni także do instalacji telefonicznych, alarmowych i CCTV.

**Produkt został objęty 10-letnią gwarancją producenta.**

**Dane techniczne:**

- Producent: **DAHUA**
- Symbol: **DH-PFM920I-5EUN**
- Kategoria: **5e**
- Klasa: **D**
- Przekrój: **4x2x0,45**
- Typ ekranowania: **U/UTP**
- Typ kabla: **wewnętrzny**
- Przepustowość binarna (max): **1 Gb/s**
- Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): **Eca**
- Temperatura pracy: **-20°C do +60°C**
- Temperatura instalacji: **0°C do +50°C**
- Waga nominalna: **8kg/305m**

**Budowa:**

- **Żyły:** drut z miedzi, średnica 0,45mm
- **Izolacja:** HDPE, średnica 0,81mm

- **Powłoka zewnętrzna:** PVC
- **Średnica zewnętrzna:** 4,7mm
- **Przegroda par:** nie
- **Kolor powłoki:** biały

Specyfikacja

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Bezhalogenowy [LSOH]                 | nie             |
| Budowa żył                           | drut            |
| Ekranowanie                          | nie             |
| Izolacja                             | polietylen HDPE |
| Kategoria                            | 5e              |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Eca             |
| Kolor powłoki                        | biały           |
| Kształt kabla                        | okrągły         |
| Liczba żył                           | 8               |
| Marka                                | DAHUA           |
| Materiał żył                         | miedź (Cu)      |
| Powłoka                              | polwinit PVC    |
| Przepustowość binarna                | 1 Gb/s          |
| Rodzaj kabla                         | U/UTP           |
| Średnica zewnętrzna                  | 4,7 mm          |
| Średnica żył [mm]                    | 0,45            |
| Temperatura pracy                    | -20°C do +60°C  |
| Zastosowanie                         | wewnętrzny      |