

Karta produktu:

Moduł keystone RJ45 STP kat.8.1 beznarzędziowy metal DIGITUS

DIGITUS



Producent:	DIGITUS
Symbol:	24.0072
Kod producenta:	DN-93816
Kod EAN:	4016032466284

Opis produktu**Moduł (gniazdo) Keystone RJ45 (8P8C) kat.8.1, STP, ekranowany, beznarzędziowy, stalowy**

Prędkość transmisji 25/40 GBase-T przy łączu stałym do **24 m** i łączu kanałowym do **30 m**. Szczególnie w przypadku okablowania ToR i MoR w centrach danych.

Gniazdo modułowe **RJ45** typu keystone, ekranowane, beznarzędziowe. Służy do budowy zarówno punktów abonenckich, jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych, poziomych i pionowych sieci teleinformatycznych, **zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych**. Prezentowany **moduł keystone** został przeznaczony do zabudowy modułowej **Mediabox** oraz wyposażania tzw. „pustych” **patchpaneli** keystone. Montując go w adaptery możemy umieścić go w ramach wyposażonych w supporty, puszkach podłogowych, kolumnach wysuwanych z blatu, listwach i korytach naściennych przystosowanych do montażu osprzętu **Mediabox**. Uniwersalny rozmiar modułów systemu **Mediabox (22,5x45mm lub 45x45mm)** pozwala na stosowanie ich we wszelkich systemach modułowych m.in. Legrand Mosaic, Kontakt Simon K45 oraz innych opartych na **standardzie 45x45mm**.

Właściwości transmisyjne:

- Kategoria **8.1, 25/40 GBase-T, 2000 MHz**
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Zgodność z: **802.3af, 802.3at, 802.3bt (PoE, PoE+, 4PPoE)**

Właściwości ogólne:

- Nadaje się do montażu w rozdzielnicach i puszkach przyłączeniowych.
- Gniazdo RJ45, 8P8C
- Montaż kabli za pomocą listwy LSA, oznaczonej kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Beznarzędziowe przyłącze montażowe
- Styk ekranowany 360°

Właściwości techniczne:

- Materiał obudowy: **Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany**

- Materiał gniazda RJ45: **ABS UL 94V-0**
- Gniazdo RJ45: **Ocynkowany fosforobraz, styk pozłacany**
- Ekranowanie RJ45: **Brąz cynowany**
- Zacisk końcowy IDC: **Krone LSA+, UL 94V-2, cynkowany fosforobraz**
- Płyta drukowana: **FR4, UL 94V-0**

Właściwości fizyczne:

- Siła wtykania: **Max. 30N (wg. IEC 60603-7-5)**
- Siła trzymania: **7,7 kg pomiędzy wtyczką a gniazdem**
- Temperatura pracy: **-20 °C do +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)**
- Ilość cykli (wpięcie-wypięcie): **≥ 750 (zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)**
- Rozmiar przewodu IDC: **22-26 AWG, przewody pełne i skręcone**
- Wytrzymałość dielektryczna: **1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/uziemienie)**

System Mediabox

Uniwersalny system montażu osprzętu pozwalający na niemal dowolną konfigurację modułów, gniazd, łączników itp. w gotowy zestaw. **Jednakowy wymiar** stosowany przez wszystkich producentów i szeroki wybór elementów pozwala na złożenie gotowego zestawu według preferencji użytkownika, co daje duże możliwości dostosowywania sprzętu do obecnych wymagań. **Budowa modułowa** systemu Mediabox znacząco ułatwia przygotowanie estetycznej i funkcjonalnej instalacji audio-video-data dla Twojego domu, biura czy też sali konferencyjnej. **Moduły systemu Mediabox idealnie nadają się do stworzenia spersonalizowanego zestawu gniazd w pobliżu sprzętu audio, kina domowego lub stanowiska pracy.**

O producencie:

Niemiecka marka **DIGITUS** została wprowadzona na rynek w 1994 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów w ponad 50 krajach. Główny trzon oferty stanowią aktywne i pasywne urządzenia sieciowe, kable i adaptery oraz akcesoria komputerowe. Wyroby spod znaku **DIGITUS** przeznaczone są zarówno do użytku domowego, jak i biurowego oraz komercyjnego. Wszystkie produkty oferowane przez **DIGITUS** charakteryzują się łatwością użytkowania przy jednocześnie zachowanym znakomitym stylem i bardzo wysokiej jakości. Parametry przewodów i urządzeń podlegają regularnym audytom wewnętrznym i są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2000, a także normą środowiskową DIN EN ISO 14001.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Ekranowanie	tak
Kategoria	8.1
Kolor	srebrny
Typ	moduł keystone beznarzędziowy
Typ złącza	8P8C (RJ45)