

Karta produktu:

**Peszel ochronny metalowy Anaconda Multiflex  
roz.25 bezhalogenowy samogasnący rura  
karbowana elastyczna FCCN 1250N UV IP40  
metaliczny 25m**

ANAMET



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marka:          | ANAMET        |
| Symbol:         | 70.0531       |
| Kod producenta: | 370.025.2     |
| Kod EAN:        | 8717114133327 |

**Opis**

Wytrzymały, elastyczny, uniwersalny peszel karbowany wykonany ze **stali galwanizowanej**.

Jest stosowany głównie przy **budowie maszyn i urządzeń**, gdzie występują małe promienie gięcia i wymagana jest średnia lub wysoka ochrona mechaniczna. Może być również używany w **instalacjach elektrycznych** zapewniając ochronę przeciw gryzoniom oraz innym zewnętrznym czynnikom zapobiegając uszkodzeniu wrażliwych kabli i przewodów.

**Specyfikacja:**

- **Producent:** ANAMET
- **Model:** Anaconda Multiflex FCCN
- **Indeks:** 370-025-2
- **Długość:** 25 m
- **Rozmiar (DN):** 25 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 25 mm
- **Średnica wewnętrzna:** 21,2 mm
- **Promień gięcia:** 60 mm (statyczny) / 80 mm (dynamiczny)
- **Rdzeń:** ze stali galwanizowanej
- **Profil:** kwadratowy
- **Temperatura pracy:** -55 °C do +300 °C
- **Zastosowanie:** wewnętrzne
- **Kolor:** metaliczny

**Klasyfikacja według NEN-EN-IEC 61386:**

- **Odporność na zgniatanie:** Klasa 4, Ciężka (1250 N)
- **Odporność na uderzenie:** Klasa 4, Ciężka (6 J)

- **Odporność na rozciąganie:** Klasa 4, Ciężka (1000N)
- **Klasa szczelności:** IP40

## Zastosowanie:

- Budowa maszyn i urządzeń
- Standardowe instalacje elektryczne
- Instalacje podtynkowe
- Tunele kablowe
- Ochrona kabli do przesyłu danych i światłowodów
- Budowa taboru kolejowego w instalacjach w dachu oraz ścianach pojazdu
- Systemy informacji pasażerskiej
- Systemy monitoringu CCTV
- Systemy zamykania drzwi

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.

## Producent - Anamet Europe

Anamet Europe BV jest specjalistą w dziedzinie elastycznych węży do przesyłu płynów i gazów oraz systemów ochrony kabli i przewodów elektrycznych. Przedsiębiorstwo dostarcza rozwiązania i wspiera swoich Klientów na całym świecie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu są w stanie rozwiązać praktycznie wszystkie problemy techniczne związane z instalacją i ochroną węży, przewodów i kabli w różnorodnych instalacjach przemysłowych.

### Specyfikacja

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Długość [m]                 | 25             |
| Kolor                       | metaliczny     |
| Marka                       | ANAMET         |
| Odporność na UV             | tak            |
| Pilot do przeciągania kabli | nie            |
| Rozmiar [mm]                | 25/21          |
| Średnica wewnętrzna [mm]    | 21             |
| Średnica zewnętrzna [mm]    | 25             |
| Stopień ochrony             | IP40           |
| Typ                         | Multiflex FCCN |