

Karta produktu:

Patchcord S/FTP kat.6A LSOH kabel sieciowy LAN 2x RJ45 czarny z powłoką antybakteryjną oraz klipsem identyfikacyjnym 0,25m WireArte BacteriaStop

WIREARTE



Producent:	WIREARTE
Symbol:	40.0206
Kod producenta:	KKS6ABLK0.25A
Kod EAN:	5904204400626

Opis produktu

Antybakteryjny kabel połączeniowy RJ45/RJ45 **Bacteria Stop** przeznaczony do wykonywania połączeń krosowych. Dedykowany szczególnie dla **placówek służby zdrowia i przemysłu spożywczego**.

Składniki antybakteryjne **przeciwko Escherichia coli i gronkowcom** znajdują się w materiale złącza oraz powłoki. Efekt antybakteryjny ma działanie długotrwałe i skutecznie hamuje rozprzestrzenianie się bakterii w temperaturach -40°C do +70°C. Badanie oparte na standardzie **ISO 22196**.

Czarny kolor powłoki i **wymienne kolorowe znaczniki** tworzą atrakcyjny efekt wizualny, dużo lepszy niż stosowanie powszechnie dostępnych wielokolorowych kabli krosowych.

Cechy patchcordów Bacteria Stop:

- Dedykowane dla placówek służby zdrowia i przemysłu spożywczego
- Oparte na standardzie ISO 22196
- Złącza i powłoka zawierają składniki antybakteryjne
- Bezhalogenowa powłoka LSOH
- Wymienne, niewielkie kolorowe znaczniki
- Sekwencja par zgodna z EIA/TIA 568B
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Pasują do wszystkich urządzeń sieciowych RJ45
- Elastyczne i łatwe do ułożenia

Kategoria 6A - częstotliwość do 600 MHz, klasa EA

Przewody sieciowe kategorii 6A funkcjonują w zakresie częstotliwości do 600 MHz (dwa razy więcej niż kat.6) oraz zostały sklasyfikowane jako klasa EA według norm **ISO 11801** oraz **EN 5017**. Funkcjonuje ona przy poprawionych specyfikacjach, w szczególności w obszarze przesłuchu obcego.

Patchcordeny 6A znajdują zastosowanie w instalacjach, w których występują zakłócenia o dużym natężeniu oraz wymagana jest

szybka transmisja danych. Znakomicie sprawdzają się **w dużych serwerowniach** oraz wszędzie tam gdzie ze względu na różne niekorzystne warunki jak znaczne odległości czy zakłócenia, musimy zastosować **komponenty najwyższej jakości**, aby zminimalizować straty w przesyłce sygnału

Budowa i parametry elektryczne:

- **Producent:** WireArte
- **Model:** Bacteria Stop
- **Indeks:** KKS6ABLK0.25A
- **Długość:** 0,25 m
- **Kategoria:** 6A
- **Klasa:** EA (600MHz)
- **Przekrój AWG:** 4x2x26/7AWG
- **Żyły:** wielodrutowe
- **Izolacja:** polietylenowa
- **Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa):** Eca
- **Ośrodek:** 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplót siatkowy
- **Ekran:** pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
- **Powłoka:** tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia (LSOH)
- **PoE:** 802.3 at typ 2 (PoE+)
- **Kolor:** czarny

Właściwości elektryczne (20°C) i mechaniczne:

- Pętla oporu prądu stałego: $\leq 95 \Omega / km$
- Opór zmienny: $\leq 2\%$
- Opór izolacyjny (500V): $\geq 5000 M\Omega \cdot km$
- Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz: nom. 48 nF/km
- Zmienny bierny opór pojemnościowy: $\leq 1500 pF/km$
- Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP): 69%
- Opóźnione rozprzestrzenianie się: Nominalnie $\leq 535 ns/100m$
- Kąt opóźnienia: Nominalnie $\leq 20 ns/100m$
- Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń): 1000 V
- Promień zgięcia: 4 x $\varnothing$ zew
- Max. siła ciągnienia: 80 N
- Zakres temp. podczas użycia: -20°C do +75°C
- Zakres temp. podczas instalacji: 0°C do + 50°C

Specyfikacja	
Długość [m]	0,25
Ekranowanie	tak
Kategoria	6A
Kolor powłoki	czarny
Kształt przewodu	okrągły
Typ ekranu	S/FTP
Typ połączenia	prosty 1:1