

Karta produktu:

**Szafa stojąca RACK 19" 16U 600x800mm drzwi
szklane szara MIRSAN**

MIRSAN



Producent:	MIRSAN
Symbol:	21.0104
Kod producenta:	MR.GTV16U68DE.02
Kod EAN:	5905954925865

Opis produktu**Szafy teleinformatyczne 19" o najbardziej uniwersalnej konstrukcji we wszystkich możliwych konfiguracjach.**

Najbardziej uniwersalne szafy teleinformatyczne 19" z **serii GTV** marki **Mirsan** dostępne są w 3 różnych opcjach głębokości: 600mm, 800mm i 1000mm oraz w 2 opcjach szerokości: 600mm i 800mm.

Unikalną właściwością serii GTV jest możliwość montażu do 100 jednostek U w szafie 42U dzięki temu że możemy urządzenia montować również w bokach szaf poprzez dowolne konfigurowanie belek 19".

Doskonałą wentylację szafy zapewnia możliwość montażu modułu wentylacyjnego z 12 wydajnymi wentylatorami. Nośność szafy wynosząca do 1500kg zapewnia montaż nawet najcięższych UPS-ów, serwerów czy innych urządzeń wymagającej wysokiej nośności szafy.

Producent oferuje ponad 60 różnych wariantów rozmiarów szaf.

- Wysokość: **16U (711mm)**
- Standard instalacji: **19"**
- Szerokość: **600mm**
- Głębokość: **800mm**
- Kolor: **szary (RAL 7035)**
- Kod: **MR.GTV16U66DE.02**

Szafy spełniają następujące normy: ANSI/EIA, RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92, ETSI

Szafa jest dostarczana w pełni zmontowana, gotowa do użycia.

Standard RACK 19"

Szafy stojące RACK 19" umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz dzięki wydajnie

zaprojektowanej wentylacji pasywnej zapewniają optymalne warunki pracy dla zamontowanych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

Montowane w nich urządzenia opierają się o międzynarodowy standard **rack 19"**, ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowych oraz desktopowych, takich jak: multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu tych urządzeń wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**.

Do szaf można dobrać bardzo szeroki zakres akcesoriów, np.: półki, wentylatory sufitowe, zaślepki itd.

Szafy posiadają następujące certyfikaty: GB/T24001-2004 itd ISO14001:2005; GB/T28001-2011 itd ISO18001:2007

Cechy szaf serwerowych 19" serii GTV:

- Drzwi przednie : szklane, szklane dzielone, wykonane z PVC, metalowe, perforowane, perforowane dzielone * *drzwi szklane 4mm/dymione/hartowane szkło
- Możliwość wyboru do 20 rodzajów typów drzwi
- 2 podstawowe kolory szafy (możliwość zamówienia szafy w dowolnym kolorze wg. RAL)
- Aktywna wentylacja ze względu na unikatową konstrukcję dachu
- Linki uziemiające wewnątrz szafy
- Przepusty szczotkowe umieszczone z tyłu szafy w zależności od konfiguracji tylnych drzwi
- Regulowane wejście kablowe w podłodze szafy 300/250mm
- Konstrukcja szafy spawana
- Nośność do 1500kg
- 4 profile montażowe 19"
- Możliwość montażu do 100U urządzeń w szafie

Wykonanie szaf teleinformatycznych Serii GTV:

- Szyny montażowe: **1,5mm**
- Profile narożne: **1,2mm**
- Panele boczne: **0,8mm**
- Drzwi przednie i tylne: **1mm**

Otwierane panele boczne

Panele boczne pełne z blachy zabezpieczone zamkiem (zdejmowane na zatrzaski), ułatwiają montaż elementów w środku szafy.

Wentylacja pasywna i przepusty kablowe

Standardowy model dachowy szaf ma bardzo nowoczesną konstrukcję z prostą wentylowaną powierzchnią i narożnikami PCV.

Drzwi zamykane na zamek

Przednie przeszkłone drzwi wyposażone w zamek z wygodną, chowaną klamką oraz 2 kluczami zapewniają bezpieczeństwo.

Szyny rack

4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z oznaczeniem wysokości co 1U oraz możliwością regulacji pozycji.

Specyfikacja

Drzwi boczne	
	zdejmowane, na zatrzaski, z zamontowanym zamkiem

Drzwi przednie	przeszkłone, z zamkiem i klamką
Drzwi tylne	pełne ze stali, z zamkiem
Głębokość zewnętrzna [mm]	800
Kolor	szary
Maksymalna głębokość półki [mm]	730
Marka	MIRSAN
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	zmontowana
Rodzaj szafy	wolnostojąca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	600
Wysokość RACK [U]	16
Wysokość zewnętrzna [mm]	711