

Karta produktu:

Adapter kempingowy wtyk 3P 16A / listwa zasilająca gumowa 4x 2P+Z 16A 230V IP44 na kablu OW 3x2,5mm² 0,5m

SK



Producent:	SK
Symbol:	43.0549
Kod producenta:	43.0549
Kod EAN:	5905954917358

Opis produktu

Adapter kempingowy został wykonany z elastycznego przewodu w **gumie (OW) 3x2,5mm²** oraz bardzo **wytrzymałej listwy i wtyczki**. Gruba izolacja kabla zapewnia **odporność na uszkodzenia oraz przetarcia**. Całość posiada **standard IP44** co czyni go praktycznym, **bezpiecznym oraz niezawodnym**. Gniazdo posiada uziemienie (**2P+Z**) oraz wciskaną kłapkę ochronną. Adapter stosowany do **podłączenia przyczepy kempingowej, kampera jak i jachtu** do źródła zasilania.

Maksymalne obsługiwane napięcie to **230V**, a prąd znamionowy wynosi **16A**.

Dane techniczne przedłużacza:

- Typ: **wtyk 3P 16A - 4x gniazdo 2P+Z**
- Liczba biegunów: **3**
- Długość: **0,5m**
- Kabel: **OW 3x2,5mm²**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Napięcie: **230V**
- Stopień ochrony: **IP44**
- Uziemienie: **Tak**
- Kierunek wprowadzenia wtyczki: **prosty**
- Standard: **francuski**

Wtyczka wtyk przenośna kemping 230V 16A 3P IP44

Wytrzymała przemysłowa wtyczka mocowana na kablu. Cechuje ją wysoka jakość wykonania i długi okres eksploatacji. Wtyczka **zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność**. Produkt został opracowany i **stworzony zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami** w zakresie bezpieczeństwa i jakości.

Przewód w gumie OW / H05RR-F 300/500V 3x2,5mm²

Przewód wielożyłowy o **izolacji i powłoce gumowej**. Wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji z gumy EPR (R) i powłoce z gumy EPR (R), żyłami giętkimi (F).

Przeznaczony do stosowania w **przenośnych i ruchomych odbiornikach o średnim poborze mocy**.

Specyfikacja:

- Producent: **Elektrokabel**
- Rodzaj przewodu: **OW (H05RR-F)**
- Napięcie znamionowe: **300/500 V**
- Liczba i przekrój znamionowy żył: **3 x 2,5 mm²**
- Przybliżona średnica przewodu: **10,3 mm**
- Znamionowa grubość izolacji: **0,9 mm**
- Znamionowa grubość opony: **1,1 mm**
- Max. średnica drutów w żył: **0,24 mm**
- Max rezystancja żyły w temp. 20°C: **8,21 Ω/km**
- Przybliżona masa przewodu: **166 kg/km**
- Norma: **PN-EN 50525-2-21**

Budowa przewodu:

- **Żyły:** miedziane wielodrutowe klasy 5, wg PN-EN 60228:2007
- **Wyróżnianie żył:** wg PN-HD 308 S2:2007 (żółto-zielony, brązowy, niebieski)
- **Izolacja:** guma EPR EI4
- **Opona:** guma zwykła EPR EM3

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Elektryczna listwa 4 gniazda gumowa IP44

Wytrzymała i zapewniająca ochronę **gumowa listwa prądowa** zamontowana na kablu. Listwa posiadająca **kilka gniazd** stanowi wygodną formę rozgałęźnika elektrycznego. Użycie **wysokiej jakości materiałów**, połączone z dużą funkcjonalnością zapewniają wygodną i długotrwałą eksploatację.

Wykonanie z gumy zapewnia:

- długą żywotność
- szczelność
- wstrząsoodporność
- uderzenioodporność
- olejoodporność

Dane techniczne:

- Ilość gniazd: **4**
- Kolor: **czarny**
- Kłapki ochronne **IP44**
- Napięcie znamionowe: **250V**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Uziemienie: **tak**
- Do użytku zewnętrznego

Standard IP44:

- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną