

Karta produktu:

**Rozdzielnica natynkowa hermetyczna PHS 1x4
moduły IP65 (400V AC / 1500V DC) 128x201x120mm
plastikowa drzwi transparentne dymne NOARK**

NOARK



Marka:	NOARK
Symbol:	73.0286
Kod producenta:	101492
Kod EAN:	8592765014931

Opis

Rozdzielnice są konstrukcjami stanowiącymi **bezpieczną i estetyczną obudowę** dla montowania w nich zespołów bezpiecznikowych typu "S", liczników trójfazowych oraz urządzeń sterujących. Nadają się do montowania wewnątrz budynków. Obudowy instalacyjne **PHS** są przeznaczone głównie do zastosowań domowych. Ich konstrukcja nadaje się do **montażu natynkowego**. Stopień ochrony wynosi **IP65**.

Najważniejsze funkcje:

- Rozdzielnica natynkowa PHS
- Stopień ochrony IP65
- 4 moduły
- 1 rząd
- Drzwi transparentne, przezroczyste
- Do zastosowań domowych

W zestawie:

Cały produkt składa się z niezbędnych elementów umożliwiających natychmiastowy montaż. Poniżej prezentujemy poszczególne elementy zestawu:

- Obudowa
- Drzwi
- Szyny TH-35 mm
- Zaciski N + PE
- Przednia pokrywa z wycięciami pod aparaty
- Zaślepki
- Elementy do montażu

Specyfikacja:

- Producent: **Noark**
- Rodzaj: **Rozdzielnica podtynkowa**
- Liczba rzędów: **1**
- Napięcie znamionowe: **400V AC, 1500V DC**
- Materiał obudowy: **Plastikowy**
- Głębokość wbudowania: **0**
- Z płytą montażową: **NIE**
- Możliwość rozbudowy: **NIE**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **4**
- Kolor: **Biały**
- Wysokość: **201mm**
- Sposób montażu: **Montaż natynkowy**
- Rodzaj pokrywy: **Drzwi**
- Wykonanie pokrywy: **Zamknięte**
- Stopień ochrony: **IP65**
- Transparentna pokrywa/drzwi: **TAK**
- Szerokość: **128mm**
- Głębokość: **120mm**
- Szyna DIN: **TAK**

Wymiary obudowy:

- **A:** 201mm
- **B:** 128mm
- **C:** 120mm
- **D:** -
- **E:** -
- **F:** 140mm

Szczelność IP65 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

Szeroka oferta

Zajrzyj do naszych pozostałych ofert! Znajdziesz tam szeroki wybór rozdzielnic zarówno natynkowych, jak i podtynkowych z różną ilością modułów.

O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją. NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób.

NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki. Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

Specyfikacja

Liczba rzędów x modułów	1 x 4
Rodzaj	PHS
Rodzaj drzwi	transparentne dymne
Typ	natynkowa