

Karta produktu:

**AUDA Optimum Kabel SVGA (D-Sub 15-pin) FHD@60
czarny 7m**

AUDA



Producent:	AUDA
Symbol:	42.1012
Kod producenta:	42.1012
Kod EAN:	5902166333099

Opis produktu

Przewód połączeniowy SVGA/SVGA z serii AUDA Optimum. Przeznaczony do łączenia m.in. monitora, telewizora, czy projektora do komputera lub laptopa oraz połączenia ze sobą innych urządzeń wyposażonych w złącze VGA.

Najważniejsze zalety:

- **Jakość Full HD** – przewód zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości do 1920x1080p
- **Powłoka PVC** – cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne
- **Przewodnik** – wykonany z miedzi o wysokim stopniu czystości
- **Wielowarstwowe ekranowanie** – zapewnia odporność na zakłócenia z zewnątrz
- **Solidne, metalowe złącza platerowane złotem** – gwarantują trwałość i pozwalają na przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie
- **Kompatybilność:** ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi złącze 15-pinowe oraz ze standardami: GA, SVGA, XGA, SXGA, QXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, WQXGA, CGA, NTSC
- **Nowoczesny design** – przewód został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy, może być używany „na widoku” w nowoczesnych mieszkaniach, biurach i salach konferencyjnych
- **Plug and Play** - nie wymaga żadnych sterowników - działa od razu po podłączeniu na wszystkich systemach operacyjnych

Parametry techniczne:

- **Producent:** AUDA
- **Długość kabla:** 7 m
- **Kolor:** czarny
- **Max obsługiwana rozdzielczość:** 1920x1080p (Full HD)
- **Typ złączy:** D-Sub VGA 15-pin (wtyk) / D-Sub VGA 15-pin (wtyk)
- **Złącza:** metalowe, platerowane złotem
- **Ekranowanie:** wielowarstwowe: opłót z drutów (16 x 3 włókna) oraz folia aluminiowa wraz z żyłą uziemiającą + dodatkowy indywidualny ekran z folii aluminiowej wraz z żyłą uziemiającą na przewodach współosiowych

Budowa przewodu:

1. Złącza: metalowe, platerowane złotem
2. Wtyki: wytrzymałe tworzywo sztuczne
3. Powłoka: polwinil PVC

Przekrój przewodu:

1. Folia aluminiowa
2. Drut uziemiający: 7C/0.10CCS

3. Oplot z drutów: 16#/3C/0.12AM
4. Folia aluminiowa
5. Przewodnik: 7C/0.10CU
6. Izolacja FM-PE+SKIN: Ø1.6mm (3P)
7. Drut uziemiający: 7C/0.10CCS
8. Powłoka PVC polwinit: Ø8.0mm

Złącze D-Sub VGA

Standard kart graficznych IBM-PC ustanowiony w 1987 roku, ang. Video Graphics Array. Złącze umożliwia podłączenie starszego, analogowego ekranu i przesył obrazu o rozdzielczości do Full HD. Dzięki wyjściu VGA możliwe jest podłączenie np. telewizora, bez konieczności używania dodatkowych przejść ani oprogramowania.

O producencie:

AUDA Optimum - Seria solidnie wykonanych kabli połączeniowych charakteryzująca się optymalnym stosunkiem ceny do jakości. Stanowią one perfekcyjne rozwiązanie dla większości użytkowników przy standardowych, codziennych zastosowaniach. Dzięki swojej różnorodności produkty marki **AUDA** są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników. Aby ułatwić optymalne dostosowanie do wymogów Klienta przewody i urządzenia **AUDA** zostały podzielone na cztery serie (Home, Optimum, CableTime, Prestige).

CHARAKTERYSTYKA	
Typ złączy:	D-Sub VGA 15-pin (wtyk) / D-Sub VGA 15-pin (wtyk)
Złącza:	połączane
Filtry ferrytowe:	Tak
Kompatybilność ze standardami:	GA ; SVGA ; XGA ; SXGA ; QXGA ; WXGA ; WSXGA ; WUXGA ; WQXGA ; CGA ; NTSC
Ekranowanie:	wielowarstwowe: oplot z drutów (16 x 3 włókna) oraz folia aluminiowa wraz z żyłą uziemiającą + dodatkowy indywidualny ekran z folii aluminiowej wraz z żyłą uziemiającą na przewodach współosiowych
Powłoka:	polwinit PVC czarny
Długość kabla:	7 m
Średnica zewnętrzna kabla:	8,0 mm
Kolor kabla:	czarny
Dodatkowe informacje:	dławiki ferrytowe niwelujące szkodliwy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)