

Karta produktu:

Ściągacz izolacji UTP/STP HTS-501B HANLONG

HANLONG



Producent:	HANLONG
Symbol:	72.0978
Kod producenta:	04287
Kod EAN:	5907647042873

Opis produktu

Ściągacz izolacji i obcinarka z wymiennymi ostrzami oraz regulacją średnicy obrabianego przewodu. Profesjonalne narzędzie do wszystkich rodzajów kabli sieciowych - okrągłych i płaskich oraz innych wielożyłowych przewodów o średnicach **3,2 - 9mm**.

Charakterystyka:

- Regulacja głębokości nacinania izolacji poprzez wygodny **trymer noża** - wykonany w formie pokrętła
- **Wbudowane ostrze** do cięcia kabli
- Narzędzie **ergonomiczne**
- Wykonane z **wysokiej jakości** szarego tworzywa
- Możliwość **wymiany ostrz**

Zastosowanie:

- skrętki nieekranowane **UTP**
- skrętki ekranowane **STP**
- przewody telekomunikacyjne **YTKSY**
- przewody domofonowe **YTDY**
- przewody montażowe **LGY**
- przewody **płaskie telefoniczne**

W celu ściągnięcia zewnętrznej izolacji z przewodu okrągłego należy kolejno:

1. Za pomocą obcinarki przyciąć przewód do wymaganej długości.
2. Za pomocą mechanizmu regulującego dostosować narzędzie do średnicy obrabianego przewodu.
3. Wprowadzić przewód pomiędzy noże ściągacza (przewód powinien być umieszczony prostopadłe względem noża).
4. Zaciśnąć ramiona narzędzia.
5. Trzykrotnie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, obrócić narzędzie wokół przewodu.
6. Rozchylić szczękę narzędzia i usunąć ściągniętą izolację.

W celu ściągnięcia zewnętrznej izolacji z przewodu płaskiego należy kolejno:

- 1. Za pomocą obcinarki przyciąć przewód do wymaganej długości.
- 2. Wprowadzić przewód pomiędzy noże ściągacza przewodów płaskich (przewód powinien być umieszczony prostopadle względem noża).
- 3. Zaciśnąć ramiona narzędzia.
- 4. Rozchylić szczęki narzędzia i usunąć ściągniętą izolację.

Specyfikacja

Dopasowanie do grubości przewodu	ręczne
Typ	ściągacze izolacji
Typ przewodów	płaskie telefoniczne YTDY YTKSY STP UTP LGY