

Karta produktu:

**Mufa światłowodowa naprawcza (do kabli DAC),
pozioma 4 spawy (1x4) przelotowa IP65 TELCOLINE**

TELCOLINE



Marka:	TELCOLINE
Symbol:	30.0085
Kod producenta:	GFP-2F-S
Kod EAN:	5905954921218

Opis

Mufa światłowodowa naprawcza GFP-2F-S jest mufą poziomą przelotową. Przeznaczona jest dla 2 kabli o średnicy zewnętrznej nie większej niż 6.5 mm. Dzięki niewielkim rozmiarom znakomicie sprawdza się w instalacjach sieci FTTH. Jest mufą pierwszego wyboru w przypadku konieczności napraw kabli typu DAC. Mufa posiada otwory montażowe umożliwiające instalację na powierzchniach płaskich.

Można ją stosować bezpośrednio w ziemi, w studniach, duktach kablowych, zasobnikach zapasu kabla, a także w instalacjach zewnętrznych.

Dane:

- Wymiary: **165x65x25mm**
- Materiał: **PC+ABS**
- Obudowa odporna na **UV**
- Stopień ochrony: **IP65**

Właściwości:

- Uszczelnienia wejść kablowych poprzez gumowe tuleje
- Uszczelnianie mufy poprzez uszczelkę na całym obwodzie
- Uchwyty mocujące wchodzący kabel
- Miejsca dla osłonek spawów światłowodowych: 2/4

Elementy zestawu:

- Mufa naprawcza
- Osłonki spawów: 4 (długość 40 mm)

- Kołki i śruby montażowe: 2

IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną. Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

Specyfikacja

Liczba spawów	4 (1x4)
Marka	TELCOLINE
Rodzaj	przelotowa
Typ	naprawcza