


Karta produktu:

**Kabel światłowodowy płaski FTTH 2 włókna SM
9/125 G.657.A1 uniwersalny B2ca bezhalogenowy
LSOH wzmacniony FRP biały Alantec**

ALANTEC




Marka:	ALANTEC
Symbol:	30.0086
Kod producenta:	FOK-W2J-SM-A-B-B-001
Kod EAN:	5904204405065

Opis**Kabel światłowodowy FTTH 2J SM 9/125
B2ca biały****Alantec FOK-W2J-SM-A-B-B**

Kabel uniwersalny (zewnątrzno-wewnętrzny), płaski do zastosowania w systemach FTTx. Lekka konstrukcja o małej średnicy, duża giętkość i odporność na przeciąganie, suchy ośrodek, **płaszcz LSOH odporny na UV, wzmacnienie dwoma prętami FRP**.

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia **bardzo dobrą osłonę włókien** i dodatkowo umożliwia łatwe prowadzenie i mocowanie kabla bezpośrednio do ścian. Użyte **włókna G.657.A1** dodatkowo umożliwiają małe promienie gięcia. Dwa pręty FRP usztywniające sprawiają, iż zginanie kabla możliwe jest w jednej płaszczyźnie.

Powłoka trudnopalna B2ca przebadana i zgodna z rozporządzeniem CPR 305/2011, spełniająca wymogi rygorystycznych norm bezpieczeństwa (szpitale), oraz idealnie nadająca się do stosowania w budynkach o wysokich wymagach z zakresu bezpieczeństwa (budynki użytkowe i biura). Co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem jakości.

**Dane techniczne:**

- Powłoka **LSOH odporna na UV**
- Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) **B2ca**
- Pręt wzmacniający **FRP (Fibre Reinforced Plastic)**
- Siła naciągu **80 N**
- Zakres temperatury instalacyjna: **od -20 +60 °C pracy od**




-30 +70 °C

- Liczba włókien **2**
- Średnica kabla (mm) **3 x 2**
- Masa kabla (kg / km) **9**
- Tłumienie włókna (dB/km) 1310 nm **mniejsze lub równe niż 0.35**
- Tłumienie włókna (dB/km) 1550 nm **mniejsze lub równe niż 0.21**
- Rodzaj włókna **G.657.A1 OS2**
- Powłoka włókna **250 μm**
- Odporność na rozciąganie **80 N**
- Min. promień zgięcia (mm) statyczne **30**
- Min. promień zgięcia (mm) dynamiczne **60**
- Kolor **biały**

Zastosowanie:

- Kabel abonencki
- Sieci FTTx oraz łącza abonenckie
- Połączenia wewnątrzbudynkowe
- Kable mieszkaniowe
- Kabel spełnia wymagania rozporządzenia ministra dotyczące instalacji w budynkach wielorodzinnych



Budowa przewodu:

1. Powłoka zewnętrzna LSOH
2. Pręt wzmacniający
3. Tuba plastikowa
4. Pręt wzmacniający

O producencie:

A-LAN Technologie jest polską firmą teleinformatyczną. W swojej działalności zajmuje się produkcją i dystrybucją certyfikowanych systemów okablowania strukturalnego, a także wszelkiego typu komponentów do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w technologii miedzianej, jak i światłowodowej. Wieloletnie doświadczenie branżowe przedsiębiorstwa zaowocowało wprowadzeniem do oferty handlowej wielu innowacyjnych technologii. W oparciu o



szeroki zakres produktów ALANTEC może zaoferować niezawodne komponenty sieci strukturalnych potrzebne dla funkcjonowania praktycznie każdej dziedziny gospodarki. Wszystkie produkty marki ALANTEC podlegają szczegółowym, okresowym badaniom jakościowym. Każdy element toru certyfikowanego poddany zostaje testom w ramach kompletnego toru transmisyjnego swojej klasy dla zapewnienia poprawnego działania wymaganych aplikacji użytkowych.



Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	B2ca
Kolor powłoki	biały
Kształt kabla	płaski
Liczba włókien	2
Marka	ALANTEC
Powłoka	LSOH
Promień gięcia	60 mm
Przybliżona waga	9 kg/km
Rodzaj włókna	jednomodowy SM
Średnica włókna	9/125 μ m
Średnica zewnętrzna	3 x 2 mm
Standard włókna	G.657A1
Temperatura pracy	-30°C do +70°C
Temperatura pracy (instalacje ruchome)	-20°C do +60°C
Zastosowanie	uniwersalny