

Karta produktu:

**Końcówka rurowa oczkowa z otworem kontrolnym
typ KCS 35mm² / M8 miedziana cynowana
galwanicznie ERKO**

ERKO



Producent:	ERKO
Symbol:	71.0275
Kod producenta:	KCS_8-35-K/20
Kod EAN:	5905912840636

Opis produktu**Końcówka rurowa oczkowa kablowa z
otworem inspekcyjnym KCS CU 35mm²
M8**

- na żyłę o przekroju 35mm²
- na śrubę o rozmiarze M8

Końcówki rurowe oczkowe przeznaczone są do zaciskania na przewodach wielodrutowych (tzw. lince). Stosowane są do połączeń przewodów z kolejnymi elementami instalacji (np. śrubą).

Stosowanie końcówek rurowych oczkowych zapewnia większą odporność połączenia na drgania mechaniczne oraz mniejszą możliwość wystąpienia zwarć. Zakończenie przewodu wielodrutowego końcówką oczkową (przy pomocy tzw. praski) umożliwia jego montaż np. na akumulatorze.

**Zalety:**

- Miedź cynowana galwanicznie
- Wyprodukowane w Polsce
- Gwarancja **trwałego połączenia**
- Otwór kontrolny

Właściwości:




- Materiał: **miedź Cu**
- Pokrycie: **cynowane galwanicznie**
- Waga: **20,35g/szt**
- Wyróżnik matryc zaciskowych: **12**
- **Solidne wykonanie**

W ofercie sklepu dostępne również:

- końcówki kablowe (tulejkowe, oczkowe, widełkowe, wsuwkowe i nasuwkowe w różnych rozmiarach)
- łączniki kablowe, osprzęt połączeniowy
- ściągacze izolacji
- rurki termokurczliwe i taśmy izolacyjne
- praski i zaciskarki do końcówek kablowych

Wymiary:

- **d2:** 8,4mm
- **s:** 1,75mm
- **d1:** 8,5mm
- **d3:** 17mm
- **a:** 15mm
- **l1:** 8mm
- **l2:** 9mm
- **l:** 33mm
- **waga:** 20,35g/szt.



Polska produkcja

Uwaga na chińskie końcówki, których rozmiar nie odpowiada europejskim standardom! Kupujesz tutaj solidne końcówki wyprodukowane w Polsce!



O producencie

Erko jest wiodącym producentem różnego typu końcówek i złączek kablowych oraz narzędzi do prac elektrycznych w Polsce.

Własne biura konstrukcyjne, zaawansowana technologia produkcji oraz nowoczesny i wszechstronny park maszynowy pozwalają Firmie szybko reagować na indywidualne potrzeby Klienta. Wyróżniają się dbałością o najwyższą jakość wyrobów





Wszystkie dane techniczne i opis produktu znajdują się w tabeli specyfikacji.

Specyfikacja

Rodzaj	nieizolowana
Rozmiar	35mm2 / M8
Typ	KCS z otworem kontrolnym