

Karta produktu:

Rozłącznik izolacyjny fotowoltaiczny PV 32A 2-biegunowy 2P (500V DC) 2-modułowy NOARK

NOARK



Producent:	NOARK
Symbol:	73.0442
Kod producenta:	101755
Kod EAN:	8592765017567

Opis produktu

Dane techniczne:

- Producent: **Noark**
- Rodzaj: **Rozłącznik izolacyjny**
- Napięcie znamionowe: **500V**
- Znamionowa zdolność łączeniowa: **0.64**
- Rodzaj napięcia: **DC**
- Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113): **TAK**
- Z lampką sygnalizacyjną: **NIE**
- Kolor klosza: **Szary**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **2**
- Liczba styków rozwiernych: **0**
- Głębokość wbudowania: **79.5**
- Funkcja przełączająca: **Wyłącznik**
- Liczba styków przełącznych: **0**
- Liczba biegunów: **2**
- Prąd znamionowy: **32**
- Wytrzymałość zwarciova (Icw): **0.38**
- Stopień ochrony (IP): **IP20**
- Liczba styków zwiernych: **2**

Rozłączniki izolacyjne Noark:

Rozłączniki izolacyjne **DC Ex9IP** mogą być stosowane jako główny rozłącznik w aplikacjach fotowoltaicznych. Oferowane są w zakresie prądu znamionowego do 63 A oraz napięcia znamionowego do 1000 V DC. Rozłączniki te mogą być łączone z **szeroką gamą akcesoriów** identycznie jak wyłączniki Ex9B (oprócz bloków różnicowoprądowych Ex9LE) np. wyzwalacz podnapięciowy może być wykorzystywany do bezpiecznego rozłączenia paneli od reszty instalacji.

Szeroka oferta

Zajrzyj do naszych pozostałych ofert! Znajdziesz tam szeroki wybór rozłączników izolacyjnych marki NOARK w różnych konfiguracjach i parametrach.

O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją. NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób.

NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki. Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

Specyfikacja	
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe [V]	500
Prąd znamionowy [A]	32
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2