

Karta produktu:

## Obudowa plastikowa skrzynka hermetyczna natynkowa ABS 500x350x190mm IP65

AKIS PLASTIK



<b>Marka:</b>	AKIS PLASTIK
<b>Symbol:</b>	71.0506
<b>Kod producenta:</b>	4/AK/001046355019001
<b>Kod EAN:</b>	5903968234751

### Opis

**Uniwersalna plastikowa obudowa natynkowa** to idealne rozwiązanie dla **dodatkowego zabezpieczenia** różnego typu urządzeń, dyskretnego i schludnego ich ukrycia oraz stabilnego i bezpiecznego montażu. Obudowę cechuje solidne, estetyczne wykonanie z materiałów o **wysokiej jakości** zapewniających **skuteczną ochronę** urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi.

### Dane techniczne:

- Szerokość całkowita: **350 mm**
- Wysokość całkowita: **500 mm**
- Głębokość całkowita: **190 mm**
- Przeznaczone do zastosowań **wewnętrzno/zewnętrznych natynkowych**
- Przeznaczone do **instalacji elektrycznych, TV, CATV**
- Materiał: **ABS**
- Kolor: **Szary 7035**
- Stopień ochrony: **IP65**

### Czym jest ABS:

**ABS** czyli akrylonitryl-butadien-styren to jedno z najbardziej popularnych i rozpowszechnionych tworzyw sztucznych. Tworzywo amorficzne o **gęstości 1,05 g/cm<sup>3</sup>**. Duża **udarność, twardość oraz odporność na zarysowania**. Dobre właściwości **izolacyjne**. Posiada dobrą **odporność na smary, oleje, alkalia, benzynę i inne agresywne media**. Brak odporności na działanie światła i promieniowania UV. Zakres temperatur dla pracy ciągłej: **od -40 do +85 °C**.

### Wyposażenie:

W skład zestawu obudowy wchodzi wszystkie elementy niezbędne do **prawidłowego zamontowania obudowy** w dowolnym miejscu. Poniżej prezentujemy poszczególne akcesoria:

- 4 uchwyty do mocowania szafki na ścianie

- płyta montażowa pełna z blachy ocynkowanej
- zestaw blachowkrętów do mocowania płyty montażowej oraz uchwytów do mocowania
- zamek na trójkąt
- klucz do zamka na trójkąt 10 mm

**Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.**

## Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

**Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:**

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

## Szeroka oferta

Zajrzyj do naszego asortymentu! W naszej ofercie znajdują się obudowy w **różnych wymiarach** - umożliwiając optymalny dobór produktu naszym Klientom. Dostępne są **obudowy plastikowe** o poniższych wymiarach:

- 200x300x130 mm
- 300x400x170 mm
- 300x400x220 mm
- 400x600x200 mm
- 350x500x190 mm
- 400x500x180 mm
- 400x500x240 mm
- 600x800x200 mm

### Specyfikacja

<b>Drzwi</b>	pełne
<b>Kolor</b>	szary
<b>Marka</b>	AKIS PLASTIK
<b>Wymiary [mm]</b>	500x350x190