

Karta produktu:

**Patchcord S/FTP kat.6 PiMF kabel sieciowy LAN 2x RJ45 linka żółty 1,5m VALUE**

VALUE



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marka:          | VALUE         |
| Symbol:         | 40.3144       |
| Kod producenta: | 21.99.0813    |
| Kod EAN:        | 7611990193547 |

**Opis**

Przewód **RJ45/RJ45** przeznaczony do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami sieciowymi takimi jak switch, router lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera. Znajdzie zastosowanie w połączeniach **urządzeń pasywnych i aktywnych** w sieciach LAN, Ethernet, Wi-Fi, xDSL, CCTV, telefonicznych - w domu, biurze, handlu i przemyśle.

**Specjalna konstrukcja PIMF**, gdzie poszczególne pary ekranowane są folią aluminiową, a dodatkowo wszystkie pary razem pełnym opłotem z drutów pozwala na stosowanie patchcordów w **najbardziej wymagających aplikacjach**.

**Charakterystyka:**

- Do użytku na wewnątrz budynków
- Solidna zewnętrzna powłoka
- Sekwencja par zgodna z EIA/TIA 568
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i zgodność z kategorią
- Uniwersalne - pasują do wszystkich urządzeń sieciowych RJ45
- Elastyczne i łatwe do ułożenia
- Wysoka precyzja wykonania

**Kategoria 6 - częstotliwość do 250 MHz, klasa E**

Przewody sieciowe kategorii 6 funkcjonują w zakresie częstotliwości do 250 MHz oraz zostały sklasyfikowane jako klasa E według norm **ISO 11801** oraz **EN 50173**. Posiadają bardziej rygorystyczne specyfikacje dotyczące przesłuchu oraz szumu systemowego niż przewody kategorii 5e. Cechują się **bardzo dużą szybkością bitową**, dzięki czemu znajdują zastosowanie w instalacjach w których wymagana jest **szybka transmisja danych**, np. przy implementacji Gigabit Ethernetu.

**Specyfikacja:**

- **Długość:** 1,5 m
- **Złącza:** 2x wtyk RJ45 [8p8c]
- **Klasa ekranowania:** S/FTP
- **Typ ekranu:** wielowarstwowy PiMF (metalowa folia na parach + pełny opłot z drutów)
- **Kategoria:** 6
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Przekrój:** 4 x 2
- **Typ kabla:** skrętka
- **Żyły:** wielodrutowe tzw. linka
- **Typ połączenia:** prosty 1:1 (według standardu 568)
- **Powłoka:** polwinit PVC
- **Kolor:** żółty

Specyfikacja

|                |            |
|----------------|------------|
| Długość [m]    | 1,5        |
| Ekranowanie    | tak        |
| Kategoria      | 6          |
| Kolor powłoki  | żółty      |
| Kształt kabla  | okrągły    |
| Marka          | VALUE      |
| Rodzaj kabla   | S/FTP      |
| Typ połączenia | prosty 1:1 |