

Karta produktu:

Kabel głośnikowy BiTsound INSTAL 2x1,5mm² Cu OFC zewnętrzny ziemny czarny Bitner

BITNER



Marka:	BITNER
Symbol:	08.0122
Kod producenta:	LP0250
Kod EAN:	5902956231888

Opis

Profesjonalny POLSKI kabel głośnikowy z czystej miedzi Cu OFC (miedź beztlenowa)

BITNER LP0250 - 2x1,5 mm²

Wysokiej jakości, profesjonalny przewód sceniczny, studyjny i instalacyjny, renomowanego polskiego producenta BITNER.

Żyły zostały wykonane z giętkich linek w 100% z czystej miedzi w technologii OFC (miedź beztlenowa, nie utleniająca się), bez tańszych domieszek! Powłoka zewnętrzna wykonana ze specjalnie modyfikowanego PVC zapewnia doskonałą odporność przewodu na uszkodzenia mechaniczne, oleje i ozon, stabilność termiczną oraz bardzo wysoką elastyczność.

Dedykowany do stałych i mobilnych instalacji studyjnych oraz estradowych, a także do systemów audiofilskich.

Specyfikacja:

- Nr kat. **LP0250**
- n x mm²: **2x1,5**
- Średnica: **7,5mm**
- Waga: **86kg/km**
- Cu: **28,8kg/km**



Najważniejsze zalety:

- Przewód głośnikowy **polskiej produkcji** wykonany z czystej, prawdziwej miedzi bez domieszek tańszych metali. Produkt produkowany w polskich fabrykach podlegający wymagającej kontroli jakości
- **Najwyższa gwarancja czystości miedzi i parametrów sygnałowych**
- Bardzo wysoka udarność i elastyczność przewodu w



każdych warunkach (zarówno w temperaturze pokojowej jak i w niskiej temperaturze na zewnątrz - stabilność termiczna)

- Wysoki współczynnik pochłaniania energii mechanicznej
- Zwiększona wytrzymałość mechaniczna
- **Czysta miedź OFC** - w procesie technologicznym produkcji miedzi eliminuje się z niej tlen. Miedź taka odznacza się **wysoką czystością i znakomitymi właściwościami przewodzenia**. W efekcie przewody wykonane z takiej miedzi charakteryzują się wysokimi parametrami dźwięku oraz zachowują bardzo długą żywotność

Zastosowanie:

Przewód jest przeznaczony do **zastosowań profesjonalnych – studyjnych, estradowych i instalacyjnych**.

Przystosowany jest do montażu pod tynkiem, w korytach kablowych a także do bezpośredniego układania w ziemi oraz do instalacji narażonych na wpływ promieniowania UV i warunki atmosferyczne. Dzięki temu znajduje zastosowanie zarówno w **instalacjach stałych, jak i mobilnych** – z gwarancją wysokiej jakości, trwałości i niezawodności.



Parametry techniczne:

- Ilość żył: **2**
- Przekrój: **1,5mm²**
- Temperatura pracy: **-30°C do 80°C**
- Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: **-40°C**
- Minimalna temperatura układania: **-5°C**
- Próba napięciowa 50Hz: **2000V**
- Min. rezystancja izolacji: **20MΩxkm**
- Minimalny promień gięcia: **5xØ (Ø - średnica przewodu)**
- Żyły: **miedziane wielodrutowe**
- Ośrodek: **żyły skręcone równolegle**
- Izolacja: **specjalny PVC**
- Powłoka: **specjalna mieszanka PVC, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia zgodnie z EN 60332-1, odporna na promieniowanie UV**
- Kolor powłoki: **czarny**



Przewód polskiej produkcji

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.





Producent - Zakłady Kablowe BITNER

Zakłady Kablowe **BITNER** to polski producent kabli i przewodów działający na rynku od 1996 roku. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres produktów, które znajdują zastosowanie w branży elektrycznej, energetycznej, automatyki przemysłowej, telekomunikacyjnej oraz informatycznej.



W swojej działalności **BITNER** bazuje na sprawdzonych surowcach, które w połączeniu z nowoczesnym i stale poszerzanym parkiem maszynowym pozwalają produkować wysokiej jakości kable i przewody. Standardy jakości, ochrona środowiska oraz bezpieczna i produktywna organizacja pracy są dla przedsiębiorstwa **BITNER** priorytetami, co potwierdzają uzyskane przez firmę certyfikaty systemów zarządzania ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz indywidualne certyfikaty wyrobów.

Specyfikacja

Budowa żył	linka
Izolacja	polwinit PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Kolor powłoki	czarny
Kolory żył	czarny, czerwony
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	2
Marka	BITNER
Materiał żył	miedź (Cu)
Promień gięcia	5 x średnica
Przekrój żył [mm ²]	1,5
Przybliżona waga	86 kg/km
Średnica zewnętrzna	7,5 mm
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Zastosowanie	głośnikowy