

Karta produktu:

Uchwyt kablowy PTBLK do montażu wiązki kabli prostopadle do krawędzi blachy 0,7-3,0mm czarny TRYTYT 100szt

TRYTYT



Marka:	TRYTYT
Symbol:	76.9226
Kod producenta:	PTBLK-C3
Kod EAN:	5901924534679

Opis

Uchwyt kabla przewodu do montażu prostopadle do krawędzi blachy 100szt

Uchwyt typu PTBLK

Uchwyt kablowy PTBLK to nowoczesne rozwiązanie do efektywnego prowadzenia i mocowania wiązek kablowych oraz innych elementów instalacji elektrycznych na różnorodnych konstrukcjach, w tym **aluminiowych, stalowych i plastikowych**.

Charakteryzuje się **łatwym montażem** poprzez nabicie do krawędzi blachy, co zapewnia stabilne i automatyczne zaciśnięcie bez potrzeby dodatkowych narzędzi.

Uchwyty w kolorze czarnym, pakowane po 100 sztuk, jest przeznaczony do mocowania wiązek równoległe do krawędzi blachy o **grubości od 0,7 do 3,0mm**, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.



Dane techniczne:

- Producent: **Trytyt**
- Symbol: **PTBLK-C3**
- Nazwa: **Uchwyty kablowe do montażu na blasze**
- Ułożenie prowadzonej wiązki: **prostopadle do krawędzi**
- Materiał: **poliamid 6.6**
- Temp. pracy: **-40°C +105°C**
- Palność: **UL-94 V2**



- Tolerancja: $\pm 5\%$
- Grubość krawędzi: **0,7-3,0mm**
- Kolor: **czarny**
- Opakowanie: **100szt**

Zastosowanie:

Do estetycznego i praktycznego uchwycenia kabli należy wykorzystać **popularną "trytytkę" czyli opaskę kablową**. Szerokość otworu znajdującego się w uchwycie do przełożenia opaski kablowej wynosi ok. 6mm.

Przekładamy opaskę kablową poprzez znajdujący się w uchwycie otwór i w sposób szybki, beznarzędziowy spinamy nieuporządkowaną wiązkę kablową.



Kompatybilność

Dzięki uniwersalnemu zastosowaniu **uchwytów kablowych PTBLK wraz z opaskami kablowymi**, rozmiar przewodów nie ma większego znaczenia - każdą wiązkę kablową zepniemy w sposób kompaktowy i estetyczny.

Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów kabli i przewodów, które uporządkujemy za pomocą uchwytów:

- LGY
- LiYCY
- OMY
- OWY
- UTP
- FTP
- YDY
- YDYp
- YLY-S



Specyfikacja

Montaż

prostopadle do krawędzi blachy