

Karta produktu:

**Rozdzielnica podtynkowa VOLTA 5x12 modułów IP30
880x348x94,5mm drzwi pełne LEGRAND**

HAGER POLO



Producent:	HAGER POLO
Symbol:	73.0528
Kod producenta:	VU60NC
Kod EAN:	3250616615700

Opis produktu

Rozdzielnica to element instalacji elektrycznej zawierający urządzenia i podzespoły służące do **łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych** i ich kombinacji (np. wyłącznik) najczęściej w połączeniu z urządzeniami:

- Sterowniczymi (np. stycznik, przekaźnik)
- Ochronnymi (np. bezpiecznik elektryczny, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik różnicowoprądowy, ogranicznik przepięć)
- Pomiarowymi (np. przekładnik prądowy, licznik energii elektrycznej)

Rozdzielnica podtynkowa znajduje zastosowanie w **budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym** do montażu aparatów modułowych w celu zapewnienia jej odpowiedniego stopnia ochrony.

Dane techniczne:

- Montaż: **Montaż podtynkowy**
- Z wprowadzeniem przewodu: **Tak**
- Liczba modułów: **60**
- Nadaje się do multimediów: **Nie**
- Napięcie znamionowe: **400 V**
- Prąd znamionowy In: **63 A**
- Głębokość montażu: **90 mm**
- Głębokość produktu: **94.5 mm**
- Głębokość wewnętrzna: **91.5 mm**
- Wysokość produktu: **880.5 mm**
- Wysokość montażu: **845 mm**
- Długość: **880.5 mm**
- Szerokość produktu: **348 mm**
- Grubość materiału ścianki bocznej: **2.5 mm**
- Wysokość: **865 mm**
- Szerokość: **335 mm**
- Rodzaj zamka: **Zatrzask**
- Stopień ochrony z drzwiami: **IP30**

- Zamykany: **Nie**
- Liczba zamków: **0**
- Przezroczysta pokrywa/drzwi: **Nie**
- Kolor: **biały**
- Kolor RAL: **RAL 9010**
- Materiał: **tworzywo**
- Powierzchnia: **naturalne**
- Przystosowany do użytku na zewnątrz: **Nie**
- Liczba elementów: **12**
- Liczba rzędów pod aparaty: **5**
- Liczba kluczy: **1**
- Liczba rzędów w rozdzielnicy: **5**
- Akcesoria dodatkowe: **Tak**
- Liczba otworów na płyty kołnierzone: **0**
- Możliwość rozszerzenia: **Tak**
- Badanie rozżarzonym drutem (GWT): **650 °C**
- Dyrektywa europejska WEEE: **dotyczy**
- Klasa ochrony według IEC-61140: **II**
- Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK: **IK07**
- Stopień ochrony: **IP30**
- Klasa ochronności: **II**
- Bezhalogenowy: **Tak**
- Odporność na porażenia: **IK05**
- Temperatura robocza: **-40...40 °C**