

Karta produktu:

Końcówka tulejkowa izolowana podwójna typ HI / TE DIN 2x 6,0mm² / 14mm miedziana cynowana galwanicznie żółta Elpromet 100szt.

ELPROMET



Marka:	ELPROMET
Symbol:	71.0389
Kod producenta:	C.22.06014
Kod EAN:	5903792940392

Opis**KOŃCÓWKA TULEJKOWA
IZOLOWANA HI/TE 2×6-14 100 szt.****Zestaw końcówek miedzianych
cynowanych podwójnych | Elpromet
C.22.06014**

Izolowane tulejki kablowe **przeznaczone są do zaciskania na przewodach wielodrutowych** (tzw. lince), a ich celem jest utrzymanie razem wszystkich pojedynczych drutów przewodu oraz usztywnienie ich przed przykręceniem w zacisku.

Stosowanie tulejek **zapewnia większą odporność połączenia** na drgania mechaniczne oraz mniejszą możliwość wystąpienia zwarc. Tulejki kablowe w dużym stopniu wpływają na prawidłową eksploatację urządzeń i instalacji elektrycznych. Zakończenie przewodu wielodrutowego tulejką w znacznym stopniu **ułatwia jego montaż np. w kostce zaciskowej**. W przypadku tulejek izolowanych tak samo jak nieizolowanych na przewodzie zaprasowywana jest część metalowa końcówki, natomiast izolacja pozostaje niezaprasowana pełniąc rolę odgiętki zabezpieczającej przewód przed nadmiernym zginaniem.

1 komplet = 100 szt**Jeżeli chcesz zakupić 300 szt. dokonaj zakupu 3 kompletów.****Dane techniczne:**

- Przekrój: 2 × 6 mm²
- Długość: 14 mm



- Kolor wg DIN: **żółty**
- Opakowanie: **100 szt.**
- Materiał: **miedź galwanicznie cynowana, izolacja PA6.6**
- Zastosowanie: **usztywnienie i utrzymanie razem odizolowanych końców miedzianych przewodów linkowych**

Zachęcamy do sprawdzenia pozostałej oferty tulejek

Przykładowe tulejki z naszej oferty:

- **Przekrój / Długość**
- 0,5 mm² / 8 mm
- 1 mm² / 8 mm
- 1.5 mm² / 8 mm
- 2.5 mm² / 8 mm
- 2.5 mm² / 12 mm
- 4 mm² / 12 mm
- 4 mm² / 10 mm
- 6 mm² / 12 mm
- 10 mm² / 18 mm
- 10 mm² / 12 mm
- 16 mm² / 12 mm



Specyfikacja

Długość [mm]	14
Przekrój kabla [mm ²]	2x 6
Rodzaj	HI / TE DIN