

Karta produktu:

Moduł keystone RJ45 UTP kat.5e nieekranowany beznarzędziowy DIGITUS

DIGITUS



Marka:	DIGITUS
Symbol:	24.0154
Kod producenta:	DN-93502
Kod EAN:	4016032276005

Opis

Moduł keystone RJ45 UTP kat.5e nieekranowany beznarzędziowy DIGITUS

DIGITUS DN-93502

Gniazdo modułowe **RJ45** typu keystone, nieekranowane, beznarzędziowe. Służy do budowy zarówno punktów abonenckich, jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych, poziomych i pionowych sieci teleinformatycznych, **zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych**.

Prezentowany **moduł keystone** został przeznaczony do zabudowy modułowej **Mediabox** oraz wyposażania tzw. „pustych” patchpaneli keystone. Montując go w adaptery możemy umieścić go w ramkach wyposażonych w supporty, puszkach podłogowych, kolumnach wysuwanych z blatu, listwach i korytach ściennych przystosowanych do montażu osprzętu **Mediabox**.

Uniwersalny rozmiar modułów systemu **Mediabox (22,5x45mm lub 45x45mm)** pozwala na stosowanie ich we wszelkich systemach modułowych m.in. Legrand Mosaic, Kontakt Simon K45 oraz innych opartych na **standardzie 45x45mm**.



System Mediabox

Uniwersalny system montażu osprzętu pozwalający na niemal dowolną konfigurację modułów, gniazd, łączników itp. w gotowy zestaw.

Jednakowy wymiar stosowany przez wszystkich producentów i szeroki wybór elementów pozwala na złożenie gotowego

O producencie:

Niemiecka marka **DIGITUS** została wprowadzona na rynek w 1994 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów w ponad 50 krajach.

Główny trzon oferty stanowią aktywne i pasywne urządzenia sieciowe, kable i adaptory oraz akcesoria komputerowe. Wyroby spod znaku **DIGITUS** przeznaczone są zarówno do użytku domowego, jak i biurowego oraz komercyjnego.

Wszystkie produkty oferowane przez **DIGITUS** charakteryzują się łatwością użytkowania przy jednocześnie zachowanym znakomitym stylu i bardzo wysokiej jakości. Parametry przewodów i urządzeń podlegają regularnym audytom wewnętrznym i są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2000, a także normą środowiskową DIN EN ISO 14001.



Dane techniczne:

Właściwości transmisji:

- Kategoria: **5e**
- Zakres zastosowania: **Do 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T**
- Normy: **ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C**

Właściwości ogólne:

- Przeznaczony do montażu w **szafach 483 mm (19")**
- Gniazda **RJ45, 8P8C**
- Instalacja kablowa poprzez **listwy LSA** z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Zamocowanie kabli za pomocą **opaski kablowej**
- Podłączenie montażowe **bez użycia narzędzi**

Właściwości techniczne:

- Materiał gniazda RJ45: **ABS UL 94V-0**
- Zestyk gniazda RJ45: **niklowany fosforobraz, zestyk pozłacany 0,5 μ**
- Zacisk nożowy LSA: **Krone LSA+, UL 94V-2, cynkowany fosforobraz**
- Płytki obwodu drukowanego: **FR4, UL 94V-0**

Właściwości fizyczne:

- Siła wtyku: **30 N maks. (IEC 60603-7-5)**
- Obciążenie rozciągające: **7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką**
- Temperatura pracy: **-20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)**
- Cykl wtykowy gniazda: **> 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5**
- Zacisk: **> 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5**
- Rozmiar żył: **22-26 AWG przewód pełny i ze skrętką**
- Rezystancja izolacji: **> 500 megaoma**
- Rezystancja stykowa: **< 20 miliomów**

- Odporność napięciowa: **1000 V DC (zestyk/zestyk), 1500 V DC (zestyk/masa)**