

Karta produktu:

**Oprawa LED okrągła 18/24W 3500lm 3000K-6000K
IP65 biała barwa regulowana NYMPHEA SPECTRUM
LED**

SPECTRUM LED



Marka:	SPECTRUM LED
Symbol:	75.2515
Kod producenta:	SLI031039CCT_PW
Kod EAN:	5904433139601

Opis**OPRAWA OKRĄGŁA BIAŁA REGULOWANA
LED****Plafon z regulowanym światłem | NYMPHEA CITY PRO 2
SLI031039CCT_PW**

Plafon **NYMPHEA CITY PRO 2** z możliwością **zmiany barwy światła** (CCT), z regulacją mocy na zasilaczu (**18/24 W**) oraz o wysokiej skuteczności świetlnej **145 lm/W**.

Dzięki możliwości kontroli temperatury barwowej w zakresie **od 3000 K do 6000 K** możemy dopasować światło w zależności od potrzeb i preferencji. Oprawa została wykonana z komponentów o wysokiej jakości.

Posiada stopień szczelności **IP65**, gwarantujący ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa **IK08** zapewnia odporność na uderzenia.

Przeznaczona do montażu natynkowego. Produkt posiada **atest PZH**, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.

**Najważniejsze zalety:**

- **IP SWITCH:** dzięki możliwości zmiany mocy na zasilaczu dopasujesz poziom oświetlenia do własnych potrzeb
- **CCT:** dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej **od 3000K do 6000K** dopasujesz barwę oświetlenia i będziesz mógł ją zmienić w każdym momencie bez konieczności wymiany lampy
- Bardzo wysoka skuteczność świetlna: aż do **145 lm/W**



- Oprawa posiada **atest PZH**
- Prosty montaż

Dane techniczne

- Producent: **WOJNAROWSCY**
- Kod producenta: **SLI031039CCT_PW**
- Moc: **18/24 W**
- Prąd: **170 mA**
- Napięcie: **230 V**
- Zużycie energii: **24 kWh/1000h**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Klasa ochronności PP: **II**
- Zasilacz w komplecie: **tak**
- Współczynnik mocy: **0.65**
- Strumień świetlny użytkowy: **3500 lm (360°)**
- Strumień świetlny: **1800/2400 lm (360°)**
- Skuteczność świetlna: **145 lm/W**
- Temperatura barwowa: **3000 / 4000 / 6000 K**
- Regulowana moc oprawy: **tak**
- Barwa światła: **zmienna**
- Kąt rozsyłu światła: **120°**
- RA: **80**
- Zawiera źródło światła: **tak**
- Zakres temperatur pracy: **-20 ~ 40°C**
- Trwałość: **50 000 godzin**
- Materiał obudowy: **PC**
- IK: **08**
- Klasa szczelności: **IP65**
- Kolor: **biały**
- Wymiary: **320 × 80 mm**
- Do użytku: **wewnątrz, zewnątrz**
- Sposób montażu: **natynkowy/zawieszany**



CCT (Correlated Color Temperature)

Oprawa z funkcją zmiany temperatury barwowej światła za pomocą 3-pozycyjnego przełącznika umieszczonego na zasilaczu

DIP SWITCH

Oprawa z funkcją zmiany mocy światła za pomocą przełącznika DIP SWITCH umieszczonego na zasilaczu

Zastosowanie

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania takich przestrzeni,



jak:

- biura,
- łazienki,
- korytarze,
- klatki schodowe,
- szkoły,
- szpitale,
- obiekty użyteczności publicznej,
- restauracje,
- hotele,
- urzędy,
- garaże,
- hale itp.



O producencie:

Firma **WOJNAROWSCY** rozpoczęła swą działalność w 1990 roku od dystrybucji źródeł światła do specjalnych celów. Z biegiem czasu, dzięki wieloletniemu doświadczeniu stali się specjalistami w branży oświetleniowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów stworzyli cenioną markę **SPECTRUM LED**, której produkty wykorzystywane nie tylko w domach, ale także w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Źródła światła **SPECTRUM LED** są wyróżniane wieloma nagrodami, gdyż cechuje je nowoczesne wykonanie, wysoka jakość i duża energooszczędność.



Klasa szczelności IP65 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

