

Karta produktu:

Naświetlacz LED 20W 2000lm 4000K IP44 czarny, z czujnikiem ruchu PIR NW LUX 3 NOCTIS SPECTRUM LED

SPECTRUM LED



Producent:	SPECTRUM LED
Symbol:	75.0629
Kod producenta:	SLI029049NW_CZUJNIK_
Kod EAN:	5904433105972

Opis produktu

NAŚWIETLACZ LED NOCTIS LUX 3 Z CZUJNIKIEM RUCHU BARWA NEUTRALNA SPECTRUM

Solidny naświetlacz zewnętrzny | SPECTRUM LED SLI029049NW_CZUJNIK_PW

Naświetlacz **NOCTIS LUX 3** to wydajne źródło światła, które łączy w sobie wysoką skuteczność świetlną – **100 lm/W** – z solidnością wykonania.

Urządzenie zostało wyposażone w **regulowany czujnik PIR** o zasięgu **2-10 metrów** i klasie szczelności **IP44**. W połączeniu z oprawą LED o stopniu ochrony **IP65** całość stanowi instalację doskonale przystosowaną do warunków zewnętrznych.

Dodatkowa klasa odporności **IK07** gwarantuje wytrzymałość na uderzenia, co czyni ją idealnym rozwiązaniem również w takich miejscach, jak **garaż** czy **warsztat**.

Zastosowanie:

- **oświetlenie zewnętrzne** – ogrody, podjazdy, tarasy, balkony, patia i fasady budynków
- **oświetlenie bezpieczeństwa** – garaże, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne oraz przejścia podziemne
- **oświetlenie komercyjne** – baseny (wewnętrzne) oraz inne pomieszczenia o podwyższonej wilgotności



Najważniejsze zalety:

- wysoka klasa szczelności – IP65 dla oprawy, IP44 dla czujnika ruchu



- wersja z regulowanym czujnikiem PIR o zasięgu 2-10 m (-24°C)
- radiator skutecznie odprowadzający ciepło
- odporna na uszkodzenia osłona z hartowanego szkła
- możliwość regulacji kąta nachylenia
- trwałe diody LED
- gumowy kabel o długości 30 cm

Dane techniczne

- Producent: **Spectrum LED**
- Kod producenta: **SLI029049NW_CZUJNIK_PW**
- Moc: **20 W**
- Prąd: **90 mA**
- Napięcie: **230 V**
- Zużycie energii: **20 kWh/1000h**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Klasa ochronności PP: **I**
- Zasilacz w komplecie: **tak**
- Współczynnik mocy: **0.9**
- Strumień świetlny użytkowy: **2000 lm (120)°**
- Strumień świetlny: **2000 lm (360)°**
- Skuteczność świetlna: **100 lm/W**
- Temperatura barwowa: **4000 K**
- Barwa światła: **neutralna**
- Kąt rozsyłu światła: **100°**
- Zakres temperatur pracy: **-20 ~ 40°C**
- Trwałość: **17 000h**
- Materiał obudowy: **aluminium, szkło**
- Klasa odporności: **IK07**
- Klasa szczelności: **IP44 (czujnik ruchu), IP65 (oprawa)**
- Kolor: **czarny**
- Wymiary (A x B x C): **120 x 170 x 53mm**
- Sposób montażu: **natynkowy**

Wymiary:





Szczelność IP44 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

O producencie:

Firma **WOJNAROWSCY** rozpoczęła swą działalność w 1990 roku od dystrybucji źródeł światła do specjalnych celów. Z

biegiem czasu, dzięki wieloletniemu doświadczeniu stali się specjalistami w branży oświetleniowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów stworzyli cenioną markę **SPECTRUM LED**, której produkty wykorzystywane nie tylko w domach, ale także w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Źródła światła **Spectrum LED** są wyróżniane wieloma nagrodami, gdyż cechuje je nowoczesne wykonanie, wysoka jakość i duża energooszczędność.



Specyfikacja	
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024