

Karta produktu:

**Kabel sieciowy S/FTP kat.7 skrętka 4x2x0,56mm
zewnętrzny suchy PE czarny SecurityNET**

SECURITYNET



Marka:	SECURITYNET
Symbol:	01.0243
Kod producenta:	SEC7SFTPD
Kod EAN:	5905954935864

Opis

Wysokiej klasy teleinformatyczny ekranowany przewód czteroparowy **kategorii 7** w powłoce zewnętrznej wykonanej z czarnego **polietylenu (PE)** odpornego na działanie promieni UV oraz czynników atmosferycznych.

Przeznaczony do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych prowadzonych **bezpośrednio w ziemi**, w kanalizacji kablowej lub na powietrzu.

Cechy produktu:

- Do zastosowań zewnętrznych (powłoka PE)
- Suchy
- Odporny na promieniowanie słoneczne UV
- Wysoka jakość wykonania (miedź)
- Spełnia wymagania kategorii 7 F/UTP
- Zgodność z normami technicznymi, produktowymi i aplikacyjnymi

Dane techniczne:

- Producent: **SecurityNet**
- Średnica zewnętrzna: **7,6mm**
- Kategoria/klasa: **7/F**
- Ekranowanie: **S/FTP**
- Grubość żyły miedzianej/AWG: **0,56/AWG23**
- Przewody: **druk**
- Wykonanie żył: **miedź**
- Izolacja żył: **PE 1,33**
- Grubość powłoki: **0,55**
- Powłoka zewnętrzna: **PE**
- Klasa CPR: **Fca**
- Konstrukcja kabla: **4x2**

- Promień gięcia w czasie instalacji: **76mm**
- Impedancja: **100Ω**
- Nominalna prędkość propagacji (NVP): **74%**
- Rezystancja Liniowa (max.): **9,38 (Ω/100m)**
- Przegroda par: **nie**
- Temperatura pracy: **od -20°C do 60°C**
- Temperatura instalacji: **od 0°C do 50°C**
- Kolor izolacji: **RAL 9005**
- RoHS: **tak**

Najwyższej jakości miedź

Kabel skrętkowy securityNET jest wykonany z najwyższej jakości miedzi, co czyni go najlepszym wyborem do budowy trwałych połączeń.

Przeszedł on **rygorystyczne testy wytrzymałości** na odcinku 90 m przy użyciu miernika Fluke Networks DSX-8000. Dlatego, jeśli potrzebujesz materiałów o wyjątkowej odporności, ten kabel będzie doskonałym wyborem.

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Najczęściej wykorzystywane są do zewnętrznych instalacji **komputerowych, telefonicznych, alarmowych i CCTV**.

Kabel zewnętrzny suchy, odporny na UV i warunki atmosferyczne z solidną powłoką. Jest wytrzymały, nie wymaga stosowania peszli czy osłon. Kable żelowane **są w pełni odporne na wilgoć i promieniowanie UV**, mogą być układane **bezpośrednio w gruncie** lub na zewnątrz budynków bez dodatkowych zabezpieczeń.

Normy i badania:

- PN-EN 50575:2014+A1:2016
- PN-EN 50173-1:2018
- PN-EN 50173-x:2018
- ISO/IEC 11801-1:2017
- ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- IEC 61156-5

Specyfikacja

Budowa żył	drut
Ekranowanie	tak
Kategoria	7
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Fca
Kolor powłoki	czarny
Marka	SECURITYNET
Powłoka	PE
Rodzaj kabla	S/FTP
Średnica żył [mm]	0,57mm AWG23
Zastosowanie	zewnętrzny (suchy)