

Karta produktu:

Patchcord światłowodowy FO MM 4x SC-SC A-DQ(ZN)B2Y 4G OM4 1750N sx gryzonioodporny z przeciągaczem 50m

DLL PARTNERS



Producent:	DLL PARTNERS
Symbol:	30.0410
Kod producenta:	30.0410
Kod EAN:	5905954936052

Opis produktu**Patchcord światłowodowy FO MM 4x SC-SC A-DQ(ZN)B2Y 4G OM4 1750N sx gryzonioodporny z przeciągaczem 50m**

Kabel światłowodowy jednomodowy zewnętrzny A-DQ(ZN)B2Y to lekki, wielotubowy kabel całkowicie dielektryczny, charakteryzujący się dużą giętkością oraz odpornością na przeciąganie i promieniowanie UV.

Każda tuba może pomieścić do 24 włókien światłowodowych, które są chronione przez żel hydrofobowy przed wilgocią. Tuby są skręcone wokół centralnego elementu wzmacniającego.

Prezentowany patchcord przeznaczony jest do instalacji w miejscach, gdzie występuje **wysokie ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez gryzonie**.

**Najważniejsze funkcje:**

- Konstrukcja światłowodowa o wysokiej wydajności z **włóknami OM4** zapewniającymi szybki przesył danych.
- Odporność na uszkodzenia **mechaniczne, chemiczne oraz wpływ promieniowania UV**, co zapewnia długowieczność w różnych warunkach środowiskowych.
- **Gryzonioodporność**, dzięki zastosowaniu materiałów ochronnych, które skutecznie zabezpieczają kabel przed





- uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta.
- **Zintegrowany przeciągacz** ułatwiający instalację w kanalizacji teletechnicznej.
 - Przeznaczony do układania w miejscach o **wysokim ryzyku uszkodzeń mechanicznych i chemicznych**.

Dane techniczne:

- Typ kabla: **A-DQ(ZN)B2Y 4G OM4**
- Wytrzymałość na rozciąganie: **1750N**
- Długość kabla: **50 m**
- Złącza: **4x SC-SC**
- Odporność: **na oleje, benzynę, kwasy, ługi oraz promieniowanie UV**
- Przeciągacz: **wąs 1 mm**
- Symbol produktu: **30.0410**
- Przeznaczenie: **do układania w kanalizacji teletechnicznej w obszarach podatnych na ataki gryzoni**



Zastosowanie:

Patchcord światłowodowy FO MM 4x SC-SC A-DQ(ZN)B2Y 4G OM4 1750N sx jest idealny do stosowania w **infrastrukturze teletechnicznej**, szczególnie w miejscach narażonych na **uszkodzenia mechaniczne oraz ataki gryzoni**.

Sprawdza się w instalacjach zewnętrznych, takich jak **kanalizacje teletechniczne**, gdzie wymagana jest wysoka odporność na czynniki zewnętrzne. Dzięki swojej konstrukcji, zapewnia niezawodny przesył danych nawet w **trudnych warunkach środowiskowych**.

Specyfikacja

Długość [m]	50
Marka	DLL PARTNERS
Rodzaj włókna	wielomodowy MM

Transmisja	duplex
Typ włókna światłowodowego	OM4
Złącze	SC/UPC-SC/UPC