

Karta produktu:

Ściągacz izolacji uniwersalny 0,12-0,4mm MINI nastawny do cienkich przewodów KNIPEX 12 80 040 SB

KNIPEX



Marka:	KNIPEX
Symbol:	72.2829
Kod producenta:	12 80 040 SB
Kod EAN:	4003773071655

Opis

ŚCIGAŁACZ IZOLACJI DO CIENKICH PRZEWODÓW 0.12-0.4 mm KNIPEX

Ściągacz izolacji w wersji miniaturowej | KNIPEX 12 80 040 SB

Przyrząd do ściągania izolacji, od niemieckiego producenta **KNIPEX**. Urządzenie pozwala na precyzyjną pracę z przewodami miedzianymi o średnicy **od 0.12 do 0.4 mm**.

Kompaktowe wymiary ściągacza sprawiają, że jest on **niezastąpiony** przy pracach wymagających szczególnej **ostrożności** i **dokładności**, takich jak elektronika czy telekomunikacja.



Najważniejsze zalety:

- Precyzyjne ściąganie izolacji za pomocą stopniowej regulacji średnicy obrabianego przewodu
- Z obcinakiem do drutu
- Nastawny ogranicznik długości usuwanej izolacji od 4,0 do 15,0 mm
- Z blokadą otwarcia
- Do cienkich przewodów miedzianych Ø 0,12 - 0,4 mm





Dane techniczne

- Producent: **KNIPEX**
- Kod producenta: **12 80 040 SB**
- Waga: **35 g**
- Wymiary: **100 × 101 × 13 mm**
- REACH: **nie zawiera SVHC**
- Zgodny z RoHS: **nie dotyczy**
- Zakres pracy (średnica): **Ø 0,12-0,4 mm**
- AWG: **36-26**



Niemiecka jakość

Prezentowane narzędzie zostało wyprodukowane w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości** materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



O producencie:

Niemiecka marka **KNIPEX** to jeden z największych producentów profesjonalnych narzędzi szczypcowych na świecie. Firma powstała prawie 130 lat temu i poprzez lata budowała swoją pozycję na rynku. Dziś jest niekwestionowanym liderem.

Jakość produktów zapewnia cykl produkcyjny usytuowany w jednym miejscu, począwszy od projektu poprzez wykonanie matryc, odkuwanie aż po pakowanie i wysyłkę. **KNIPEX** produkuje ok. 12 mln szczypiec rocznie.



Wszystkie wyprodukowane narzędzia przechodzą kontrolę jakości.



Specyfikacja	
Zakres [mm]	0,12-0,4